

Igol® Denso Plus

PROTECCIÓN IMPERMEABLE PARA
ESTRUCTURAS ENTERRADAS Y
JARDINERAS

Aplican nuestras más recientes Condiciones Generales de Venta. Por favor consultar la edición más reciente de las Hojas Técnicas antes de cualquier uso.

Sika Colombia S.A.S.

BARRANQUILLA

Cll. 114 No. 10 – 415. Bodega A-2
Complejo Industrial Stock Caribe.
Barranquilla
Tels.: (5) 3822276 / 3822008 /
3822851 / 3822520 / 30
Fax: (5) 3822678
barranquilla.ventas@co.sika.com

CALI

Cll. 13 No. 72 - 12
Centro Comercial Plaza 72
Tels.: (2) 3302171 / 62 / 63 / 70
Fax: (2) 3305789
cali.ventas@co.sika.com

CARTAGENA

Albornoz - Vía Mamonal
Cra. 56 No. 3 - 46
Tels.: (5) 6672216 – 6672044
Fax: (5) 6672042
cartagena.ventas@co.sika.com

EJE CAFETERO

Centro Logístico Eje Cafetero
Cra. 2 Norte No. 1 – 536
Bodegas No. 2 y 4
Vía La Romelia - El Pollo
Dosquebradas, Risaralda
Tels.: (6) 3321803 / 05 / 13
Fax: (6) 3321794
pereira.ventas@co.sika.com

MEDELLÍN

Km. 34 Autopista Medellín -
Bogotá - Rionegro
PBX: (4) 5301060
Fax: (4) 5301034
medellin.ventas@co.sika.com

SANTANDERES

Km. 7 - Vía a Girón Bucaramanga
Girón - Santander
PBX: (7) 646 0020
Fax: (7) 6461183
santander.ventas@co.sika.com

TOCANCIPÁ

Vereda Canavita
Km. 20.5 - Autopista Norte
PBX: (1) 878 6333
Fax: (1) 878 6660
Tocancipá - Cundinamarca
oriente.ventas@co.sika.com,
bogota.ventas@co.sika.com

web: col.sika.com
sika_colombia@co.sika.com



Igol® Denso Plus

SOLUCIÓN ASFÁLTICA QUE IMPERMEABILIZA Y PROTEGE LAS ESTRUCTURAS ENTERRADAS Y JARDINERAS.

Usos

- Para impermeabilizar jardineras.
- Para proteger e impermeabilizar estructuras de concreto enterradas, muros de contención, sobrecimientos y tanques.
- Para proteger superficies metálicas de los suelos ácidos.
- Para crear una barrera impermeable al vapor previa a la instalación de pisos PVC.



Ventajas

- Con aditivos que impiden la penetración de las raíces en la impermeabilización, sin afectar las plantas.
- Reforzado con fibras que evitan la fisuración del sistema de impermeabilización.
- Viene listo para ser aplicado.
- Forma una capa impermeable inclusive al vapor de agua (Barrera de vapor).
- Se adhiere excelentemente a superficies previamente tratadas con **Igol Imprimante**.
- Una vez curado no se escurre por efectos de calor solar.
- Puede aplicarse con llana metálica o brocha.
- Puede aplicarse en vertical.

Modo de empleo



1. La superficie debe estar sana y limpia. Realice la imprimación con **Igol Imprimante** para mejorar la adherencia.
2. **Igol Denso Plus** viene listo para usar. Mezcle el producto antes de aplicar.
3. Aplique dos capas de **Igol Denso Plus** con brocha o llana metálica.



PRESENTACIONES
3.5 kg - 18 kg y 180 kg
Consumo Aproximado:
900 g/m² - 1000g/m²

Precauciones

- Mantenga el producto dentro del empaque tapado durante la aplicación para impedir su secado.
- Al aplicarlo en recintos cerrados, dote el sitio de ventilación adecuada y evite la aplicación de llama directa o chispas, el producto contiene solventes volátiles.

Nota: Si desea una protección de mayor resistencia y durabilidad, puede aplicar un refuerzo intermedio con **SikaFelt** ó **Sikafelt FV-225**, entre dos capas de **Igol Denso Plus**.

