

HOJA TECNICA DE PRODUCTO

Antisol® Rojo

CURADOR PARA CONCRETO EN AMBIENTES CON CONDICIONES EXTREMAS DE VIENTO Y CALOR

DESCRIPCION

Antisol Rojo es una solución de parafina en solventes orgánicos, que forma al aplicarse sobre concreto o mortero fresco, una película impermeable que evita la pérdida prematura de humedad para garantizar un completo curado del material. Antisol Rojo cumple la norma ASTM C-309 y NTC 1977 para compuestos de curado como tipo 1-D, clase A.

USOS

- Curador para concreto y morteros.
- Especialmente indicado para el curado del concreto expuesto al medio ambiente y a condiciones climáticas adversas.
- **Antisol Rojo** es un curador de uso obligado en obras de Ingeniería como: pistas de aviación, pavimentos de concreto, pilas de puentes, canales, bodegas, presas, silos, estructuras en concreto deslizado o con grandes áreas expuestas.

VENTAJAS

Forma rápidamente la película impermeable al tener como vehículo solvente. **Antisol Rojo** evita el resecamiento prematuro garantizando el normal desarrollo de resistencias. **Antisol Rojo** ayuda a controlar la fisuración en grandes áreas expuestas al sol y al viento, como en pavimentos rígidos o pisos en concreto. **Antisol Rojo** se aplica solamente una vez, reduciendo así costos de operación y de personal. La pigmentación del producto permite la fácil identificación del área tratada. Este color desaparece después de una semana aproximadamente. **Antisol Rojo** es la solución para el curado del concreto en zonas con deficiente abastecimiento de agua.

MODO DE EMPLEO

Antisol Rojo viene listo para ser usado. Se aplica sobre la superficie del concreto o mortero haciendo uso de una fumigadora accionada manualmente o de un aspersor neumático. El área a curar se debe cubrir totalmente. La aplicación debe hacerse tan pronto desaparezca el agua de exudación del concreto o mortero, cuando la superficie cambie de brillante a mate. La aplicación también puede efectuarse con brocha, sólo que en éste caso la superficie es rayada por las cerdas de la brocha y el consumo se incrementa. **Consumo:** Aplicado con fumigadora agrícola aproximadamente 200 g/m².

DATOS TECNICOS

Densidad: 0,83 kg/l ± 0,03 kg/l

PRECAUCIONES

Antisol Rojo es inflamable, no se debe fumar durante su aplicación. **Antisol Rojo** debe agitarse antes de usarlo y periódicamente durante su aplicación. Proteger de la lluvia la aplicación por lo menos dos (2) horas. Se recomienda seguir los lineamientos del comité ACI 302 en lo referente a la preparación y colocación de concreto para pisos. Proteger del tráfico la aplicación por lo menos durante siete (7) días. Antes de la aplicación de un recubrimiento o acabado deberá retirarse la película que forma el curado.

MEDIDAS DE SEGURIDAD	Manténgase fuera del alcance de los niños. Usar guantes, gafas de protección para su manipulación. Aplicar en lugares ventilados y cambiarse ropas contaminadas. Consultar Hoja de Seguridad del producto.
PRESENTACION	Plástico: 16 kg Tambor: 170 kg.
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Un año en sitio fresco y bajo techo, en envase original bien cerrado. Transportar con las precauciones normales para productos químicos.
CODIGOS R/S	R: 10/20/21/22/25 S: 2/3/4/7/9/13/15/16/20/21/23/24/25/26/27/29/36/37/38/39/41/45/46/51



Responsabilidad Integral



ISO 9001
Codigo: CO-SC-033-1



ISO 14001
Codigo: CO-SA-008-1

Sika Colombia S.A.

Vereda Canavita, km 20.5
Autopista Norte, Tocancipá
Conmutador: 878 6333
Colombia - web:col.sika.com

NOTA

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos **Sika**, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de **Sika** sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de **Sika**. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. **Sika** se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicadas en la página web: col.sika.com. Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

Hoja Técnica de Producto

Antisol Rojo
Versión: 01/2015

