

CONSTRUYENDO CONFIANZA



# Línea Sika Vinilos

PINTURAS DECORATIVAS PARA MUROS Y CIELOS RASOS.



Sika®Vinilo T-1

Sika®Vinilo T-2

Sika®Vinilo Panel

# Sika® Vinilo T-1

**Pintura decorativa, especial para la decoración arquitectónica de muros interiores.**

## Usos

Para decorar y proteger muros interiores y cielo rasos en edificaciones.

## Ventajas

- Super Lavable.
- Bajo salpique y rápido secado.
- Excelente adherencia.
- Resistente a la humedad.
- Fácil aplicación con brocha, rodillo, pistola convencional o equipos airless.
- Alto cubrimiento.
- Ecológico, Libre de solvente.
- Bajo VOC.



## Modo de empleo



1. Mezclar el **Sika Vinilo T-1**, con una espátula limpia hasta obtener un producto totalmente homogéneo.



2. Aplicar la primera mano de pintura diluida en agua limpia, dependiendo del equipo de aplicación y la superficie.

3. Aplicar la siguiente mano cuando la anterior haya secado totalmente.

Presentación	
1 gl, 5 gl y 55 gl	
Consumo Aproximado	
En obra nueva	20 a 30 m <sup>2</sup> / gl
Sobre colores diferentes	30 a 40 m <sup>2</sup> / gl
Sobre colores similares	50 m <sup>2</sup> / gl

Estos rendimientos son una guía. Se recomienda realizar pruebas sobre cada tipo de superficie.

# Sika® Vinilo T-2

**Recubrimiento especial para la decoración arquitectónica de muros y cielos rasos en interiores.**

## Usos

- Como primera mano o capa final en interiores, para decorar y proteger muros y cielo rasos interiores en edificación residencial o de oficinas y en vivienda.

## Ventajas

- Bajo salpique y rápido secado.
- Excelente adherencia.
- Resistente a la humedad.
- Fácil aplicación con brocha, rodillo, pistola convencional o equipos airless.
- Alto cubrimiento.
- Ecológico, Libre de solvente.



## Modo de empleo



1. Mezclar el **Sika Vinilo T-2**, con una espátula limpia hasta obtener un producto totalmente homogéneo.



2. Aplicar la primera mano de la pintura diluida con agua limpia, dependiendo del equipo de aplicación y la superficie.

3. Después de aplicada la primera capa, aplicar la siguiente cuando la anterior haya secado totalmente (2 horas aprox). Aplicar las capas necesarias hasta obtener el cubrimiento y acabado deseado.

Presentación	
1 gl, 5 gl y 55 gl	
Consumo Aproximado	
En obra nueva	25 a 35 m <sup>2</sup> / gl
Sobre colores diferentes	35 a 45 m <sup>2</sup> / gl
Sobre colores similares	45 a 55 m <sup>2</sup> / gl

Estos rendimientos son una guía. Se recomienda realizar pruebas sobre cada tipo de superficie.

# Sika® Vinilo Panel

**Pintura blanca, especial para placas de sistemas livianos en interiores.**

## Usos

- Como primera mano o capa final en interiores, para decorar y proteger muros y cielo rasos interiores en edificación residencial o de oficinas y en vivienda.
- Como capa base para placas de yeso.

## Ventajas

- Bajo salpique y rápido secado.
- Se puede aplicar sobre una gran variedad de sustratos.
- Excelente cubrimiento.
- Óptima adherencia.
- Fácil aplicación con brocha, rodillo, pistola convencional o equipos airless. Ecológico, Libre de solvente.
- Color blanco.



## Modo de empleo



1. Mezclar el **Sika Vinilo T-2**, con una espátula limpia hasta obtener un producto totalmente homogéneo.



2. Aplicar la pintura diluida con agua limpia, dependiendo del equipo de aplicación y la superficie.



3. Después de aplicada la primera capa, aplicar la siguiente cuando la anterior haya secado totalmente. Aplicar las capas necesarias hasta obtener el cubrimiento y acabado necesario.

Presentación	
1 gl, 5 gl y 55 gl	
Consumo aproximado	
Sobre pañete	25 a 35 m <sup>2</sup> / gl
Sobre colores diferentes	30 a 40 m <sup>2</sup> / gl
Sobre colores similares	35 a 50 m <sup>2</sup> / gl

Estos rendimientos son una guía. Se recomienda realizar pruebas sobre cada tipo de superficie.

# LÍNEA Sika® Vinilos



Sika® Vinilo T-1



Sika® Vinilo T-2



Sika® Vinilo  
Panel

PINTURAS DECORATIVAS PARA  
MUROS Y CIELOS RASOS.

La calidad, el respaldo y hasta  
el precio le van a encantar!

Aplican nuestras más recientes Condiciones Generales de Venta. Por favor consultar la edición más reciente de las Hojas Técnicas antes de cualquier uso.

## Sika Colombia S.A.S.

### BARRANQUILLA

Cll. 114 No. 10 - 415. Bodega A-2  
Complejo Industrial Stock Caribe.  
Barranquilla  
Tels.: (5) 3822276 / 3822008 /  
3822851 / 3822520 / 30  
Fax: (5) 3822678  
barranquilla.ventas@co.sika.com

### MEDELLÍN

Km. 34 Autopista Medellín -  
Bogotá - Rionegro  
PBX: (4) 5301060  
Fax: (4) 5301034  
medellin.ventas@co.sika.com

### CALI

Cll. 13 No. 72 - 12  
Centro Comercial Plaza 72  
Tels.: (2) 3302171 / 62 / 63 / 70  
Fax: (2) 3305789  
cali.ventas@co.sika.com

### SANTANDERES

Km. 7 - Vía a Girón Bucaramanga  
Girón - Santander  
PBX: (7) 646 0020  
Fax: (7) 6461183  
santander.ventas@co.sika.com

### EJE CAFETERO

Centro Logístico Eje Cafetero  
Cra. 2 Norte No. 1 - 536  
Bodegas No. 2 y 4  
Vía La Romelia - El Pollo  
Dosquebradas, Risaralda  
Tels.: (6) 3321803 / 05 / 13  
Fax: (6) 3321794  
pereira.ventas@co.sika.com

### TOCANCIPÁ

Vereda Canavita  
Km. 20.5 - Autopista Norte  
PBX: (1) 878 6333  
Fax: (1) 878 6660  
Tocancipá - Cundinamarca  
oriente.ventas@co.sika.com  
bogota.ventas@co.sika.com

web: col.sika.com  
sika\_colombia@co.sika.com



Copyright © 2013 Sika AG. Todos los derechos reservados.

Responsabilidad Integrada

CONSTRUYENDO CONFIANZA

