



# HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

## Sikagard®-719 W

### PODEROSO LIMPIADOR DESENGRASANTE

#### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

**Sikagard®-719 W** es un limpiador de nueva generación con una combinación de poderosos ingredientes limpiadores y activos. Retira aceite, grasa, hollín y otros contaminantes en metal, cerámica, plástico, madera, piedra natural y concreto.

#### USOS

Ha sido desarrollado como parte de un completo rango de materiales seguros y eficientes para la limpieza y permanente protección de superficies en instalaciones automotrices, comerciales, de alimentación, así como industrias procesadoras de alimentos en donde se requiere preparación y limpieza a fondo.

Es particularmente apropiado para ser usado en todo tipo de superficies, tales como:

- Piedra natural y artificial
- Cerámicas, baldosas de piso y pared.

- Estucos, Acabados de concreto
- Madera
- Metales
- Plástico
- Vidrios, Espejos (ver nota sobre límite de aplicación)
- Puede ser usado para limpiar las boquillas entre enchapes.

#### CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Biodegradable
- Libre de fosfatos
- Fácil de enjuagar
- Libre de solventes orgánicos
- Cumple los requerimientos de limpiadores biológicos
- Puede ser usado en zonas donde se procesan alimentos (programa NSF)
- Amplio rango de dilución y usos de acuerdo con el grado de contaminación

#### INFORMACION DEL PRODUCTO

<b>Base Química</b>	Surfactantes no iónicos, silicatos, fosfonatos.
<b>Empaques</b>	2 y 4 litros (kilos)
<b>Vida en el recipiente</b>	24 meses desde la fecha de producción
<b>Condiciones de Almacenamiento</b>	Almacenar adecuadamente en el empaque original sellado y sin daños, temperaturas de entre +5°C y +35°C.
<b>Densidad</b>	1.020 kg/ a 20°C
<b>pH</b>	11.4 Alcalino

# INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo	Depende del grado de contaminación de la superficie.
Temperatura Ambiente	+5°C min y +40°C máx.

## INSTRUCCIONES DE APLICACION

### MEZCLADO

**Sikagard®-719 W** viene listo para usar, si es necesario se puede diluir con agua dependiendo el grado de contaminación (Hasta 1:10 agua), para superficies de espejo y vidrio, **Sikagard®-719 W** debe ser diluido siempre (1:10 agua) y enjuagado con abundante agua después de la limpieza.

### APLICACIÓN

Aplice el limpiador **Sikagard®-719 W** sobre las superficies manchadas usando una brocha o cepillo de cerda gruesa y déjelo actuar unos pocos minutos antes de enjuagar con agua limpia, para manchas fuertes, repita el proceso. En superficies de metal susceptibles de corrosión por agua, seque perfectamente después de limpiar.

### LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Limpie todas las herramientas y equipo de aplicación con agua inmediatamente después de usarlas.

## NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

## RESTRICCIONES LOCALES

De acuerdo a regulaciones locales específicas el desempeño de este producto puede cambiar entre los distintos países. Favor consultar la hoja de producto local para la descripción exacta de los campos de aplicación.

## ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Para información y recomendaciones sobre transporte, manipulación, almacenamiento y eliminación de los productos químicos, por favor consulte la hoja de seguridad más reciente que contengan datos relativos a la seguridad física, ecológica, toxicológica y otros.

## NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicadas en la página web: [col.sika.com](http://col.sika.com).

### Sika Colombia S.A.S

Vereda Canavita, Km 20.5 Autopista Norte  
Tocancipá Cundinamarca Colombia  
phone: +57 1 878 6333  
e-mail: [sika\\_colombia@co.sika.com](mailto:sika_colombia@co.sika.com)  
web: [col.sika.com](http://col.sika.com)



Responsabilidad Integral



ISO 9001  
Icontec  
Código: CO-BC 033-1



ISO 14001  
Icontec  
Código: CO-SA 006-1

Hoja de Datos del Producto  
Sikagard®-719 W  
Noviembre 2017, Versión 01.02  
020405030040000002

Sikagard-719W-es-CO-(11-2017)-1-2.pdf

