

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika® Spacer Tape HD

Espaciador de espuma de poliuretano de celda abierta autoadhesiva

DATOS TÍPICOS DEL PRODUCTO (PARA VALORES ADICIONALES, CONSULTE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD)

Base química	Espuma de poliuretano de celda abierta
Color	Negro
Temperatura de aplicación	15 – 50 °C
Shore A (CQP023-1)	30
Fuerza a la compresión (ASTM D-1667)	10 % compresión 0.1 N/mm ²
Temperatura de servicio	-40 – 80 °C
Vida útil	18 meses ^A

^A) Almacenamiento por debajo de 25 °C en un lugar seco, protegido de la luz solar.

DESCRIPCIÓN

Sika® Spacer Tape HD es una cinta espaciadora de espuma de poliuretano de celda abierta y alta resistencia, para acristalamiento estructural y revestimientos, con un adhesivo sensible a la presión y un liner de polietileno en ambos lados.

VENTAJAS

- Permite la penetración de aire y humedad para el curado de los adhesivos de silicona Sika-sil®.
- Compatible con los productos Sikasil® SG, IG, WT y WS.

AREAS DE APLICACIÓN

Sika® Spacer Tape HD se utiliza típicamente en ensamblajes de acristalamiento estructural para ajustar el dimensionamiento correcto de la junta.

Este producto es adecuado únicamente para usuarios profesionales con experiencia. Se deben realizar pruebas con los sustratos y condiciones reales para garantizar la adhesión y la compatibilidad de los materiales.

METODO DE APLICACIÓN

Preparación de la Superficie

Los sustratos deben estar limpios, secos y libres de grasa, polvo y partículas sueltas.

Aplicación

Alinee y aplique la cinta sobre una de las superficies de contacto y asegúrese de que se mantengan las dimensiones de junta previstas. Presione la cinta sobre el sustrato. Retire el liner protector y coloque inmediatamente el segundo sustrato (previamente limpio, ver arriba) sobre la cinta.

NOTA IMPORTANTE

Sika® Spacer Tape HD mantendrá su forma y tamaño bajo la mayoría de las condiciones, pero no está diseñado para ser un componente estructural.

Una vez aplicada la cinta espaciadora, no debe retirarse ni reutilizarse. Por lo tanto, es esencial posicionar la cinta cuidadosamente. Asegúrese de que el producto esté en contacto con ambas superficies. Si la unidad no está correctamente alineada, retire la cinta espaciadora utilizada, deséchela y repita la aplicación con una cinta nueva.

Sika® Spacer Tape HD es compatible con los sellantes y adhesivos Sikasil® SG, WT, WS e IG. Todos los demás sellantes deben ser evaluados por el fabricante para verificar su compatibilidad y deben ser aprobados por Sika antes de su uso.

Sika® Spacer Tape HD solo puede utilizarse en aplicaciones de acristalamiento estructural o pegado de ventanas por profesionales con experiencia y después de una revisión detallada y la aprobación por escrito de los detalles del proyecto correspondiente por parte del Departamento Técnico de Sika Industry.

La aplicación de cintas espaciadoras con un ancho superior a 20 mm puede provocar el encapsulamiento de burbujas de aire, las cuales pueden ser visibles detrás de vidrios transparentes.

INFORMACION ADICIONAL

La información aquí contenida se ofrece únicamente como orientación general. El asesoramiento sobre aplicaciones específicas está disponible previa solicitud al Departamento Técnico de Sika Industry.

Se pueden solicitar copias de las siguientes publicaciones:

- Hojas de Datos de Seguridad.

EMPAQUES

Tamaños estándar de rollo

Espesor [mm]	Ancho [mm]	Longitud [m]
3.2	6, 10	15.25
4.8	6, 10, 12	15.25
6.4*	6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 22	15.25
8.0*	6, 8, 9, 10, 12, 20	7.60
9.5*	6, 8, 10, 12, 18	7.60

* Disponible en color gris.

DATOS BÁSICOS DEL PRODUCTO

Los resultados pueden diferir según las variaciones estadísticas dependiendo de los métodos de mezcla y equipo, temperatura, métodos de aplicación, métodos de prueba, condiciones del sitio real y condiciones de curado.

INFORMACIÓN SALUD Y SEGURIDAD

Para información y asesoría relacionada con el transporte, manejo, almacenamiento y disposición de productos químicos, los usuarios deben referirse a la hoja de seguridad vigente que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos, así como otros datos relacionados de seguridad.

NOTA LEGAL

MANTENGASE EL ENVASE BIEN CERRADO • MANTENGASE FUERA DE ALCANCE DE LOS NIÑOS • NO APTO PARA CONSUMO HUMANO • SOLO PARA USO INDUSTRIAL • SOLO PARA USO PROFESIONAL.

Previo al uso de cualquiera de los productos Sika, los usuarios deben siempre leer y seguir las instrucciones y advertencias de uso de la edición más reciente de la Hoja de Datos del Producto y de la Hoja de Datos de Seguridad, disponibles en col.sika.com o llamar al Departamento de Servicios Técnicos de Sika a los números de contacto que aparecen en nuestra página web www.col.sika.com en la sección de Contáctenos.

Ninguna información contenida en la literatura y los materiales de Sika libera al usuario de la obligación de leer y seguir las advertencias e instrucciones para cada producto Sika como se establece en cada Hoja de Datos del Producto, etiqueta del producto y Hoja de Datos de Seguridad previo al uso.

Para más información y asesoramiento relacionado al transporte, manejo, almacenamiento y disposición de productos químicos, el usuario debe referirse a la Hoja de Datos de Seguridad que contiene información relacionada con seguridad física, ecológica, toxicológica, entre otras.

El usuario debe leer la versión más actualizada de la Hoja de Datos de Seguridad antes de usar cualquier producto. Sika garantiza por seis (6) meses que, desde la fecha de compra, este producto está libre de defectos de fabricación y cumple con las propiedades técnicas de la Hoja de Datos del Producto actual si se usa de acuerdo con las recomendaciones de Sika y dentro de la vida útil en recipiente. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados.

NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA APLICA, INCLUYENDO GARANTÍAS COMERCIALES O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, SIKA NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ALGUNA. SIKA NO

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika® Spacer Tape HD
Versión 02.02 (01 - 2026), es_CO
01940000099001000



SERÁ RESPONSABLE POR EL USO DE ESTE PRODUCTO EN UNA FORMA QUE INFRINJA ALGUNA PATENTE O CUALQUIER DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE UN TERCERO.

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos y condiciones generales de venta publicadas en la página web: col.sika.com.

