CONSTRUYENDO CONFIANZA

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sikaguard® Decor

SELLO TRANSPARENTE PARA SISTEMA DE PISOS ESTAMPADOS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sikaguard® Decor es un sello para concreto con base en resinas acrílicas, con solventes

USOS

- Como capa de sello en pisos de concreto estampados para interiores y exteriores.
- Como sello protector contra agentes químicos y rayos solares de losas de concreto.
- Para mejorar la resistencia a la abrasión de losas de concreto.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Buena resistencia química.
- Excelente penetración en el concreto.
- Incrementa la resistencia al desgaste por abrasión.
- Durable.
- Resistencia a los rayos UV.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques	Cuñete de 18 kg y tambor de 200 kg.
Apariencia / Color	Transparente
Vida útil en el recipiente	Un (1) año en su empaque original, bien cerrado.
Condiciones de Almacenamiento	Almacénese en lugar fresco y seco, bajo techo. Para su transporte deben tomarse las precauciones normales para productos químicos.
Densidad	0,90 kg/l ± 0,02 kg/l
Contenido en Sólidos	21% ± 2%

INFORMACION TECNICA

Resistencia a la Abrasión	(piedra, H-22 – 1000 g/500 ciclos) 70% de incremento en resistencia a la abrasión.

INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo	0.25 kg/m² por capa (estimada)

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja de Datos del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

LIMITACIONES

Algunas sustancias químicas pueden manchar el **Sikaguard® Decor** sin que sus propiedades químicas y mecánicas se afecten. Para mayor información consulte al departamento técnico Sika. Consulte la hoja de seguridad del material (MSDS) y la etiqueta del producto para mayor información.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Manténgase fuera del alcance de los niños. Usar guantes de caucho y gafas de protección para su manipulación y las precauciones normales para manejo de sustancias químicas. Ventile las áreas encerradas y evite la acumulación de vapores. Evite el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto lave con abundante agua y jabón. Si es necesario consulte un médico.

CODIGOS R/S

R: 11/20/21/38
S: 16/26/33/35

CALIDAD DEL SUSTRATO PRE-TRATAMIENTO

La superficie debe estar seca y limpia, libre de aceites, grasas, curadores, etc. Si el concreto está muy sellado debe generarse una textura de poro abierto con medios mecánicos, wet blasting o agua a alta presión. Deje secar la superficie antes de la aplicación.

MEZCLADO

Preparación del producto:
El **Sikaguard® Decor** viene listo para usar. Se debe homogeneizar el producto previo a su aplicación
Consumo: 0.25 kg/m² aprox.

APLICACIÓN

Aplique directamente el **Sikaguard® Decor** sobre la superficie seca con un rodillo o por aspersión con un equipo de baja presión. Se recomienda aplicar dos capas. El tiempo entre capas debe ser mínimo de 2 horas.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.
Otras restricciones: ver notas legales.

NOTAS LEGALES

MANTENGASE EL ENVASE BIEN CERRADO • MANTENGASE FUERA DE ALCANCE DE LOS NIÑOS • NO APTO PARA CONSUMO HUMANO • SOLO PARA USO INDUSTRIAL • SOLO PARA USO PROFESIONAL.

Previo al uso de cualquiera de los productos Sika, los usuarios deben siempre leer y seguir las instrucciones y advertencias de uso de la edición más reciente de la Hoja de Datos del Producto y de la Hoja de Datos de Seguridad, disponibles en col.sika.com o llamar al Departamento de Servicios Técnicos de Sika a los a los números de contacto que aparecen en nuestra página web www.col.sika.com en la sección de Contáctenos.

Ninguna información contenida en la literatura y los materiales de Sika libera al usuario de la obligación de leer y seguir las advertencias e instrucciones para cada producto Sika como se establece en cada Hoja de Datos del Producto, etiqueta del producto y Hoja de Datos de Seguridad previo al uso.

Para más información y asesoramiento relacionado al transporte, manejo, almacenamiento y disposición de productos químicos, el usuario debe referirse a la Hoja de Datos de Seguridad que contiene información relacionada con seguridad física, ecológica, toxicológica, entre otras.

El usuario debe leer la versión más actualizada de la Hoja de Datos de Seguridad antes de usar cualquier producto. Sika garantiza por seis (6) meses que, desde la fecha de compra, este producto está libre de defectos de fabricación y cumple con las propiedades técnicas de la Hoja de Datos del Producto actual si se usa de acuerdo con las recomendaciones de Sika y dentro de la vida útil en recipiente. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados.

NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA APLICA, INCLUYENDO GARANTÍAS COMERCIALES O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, SIKA NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ALGUNA. SIKA NO SERÁ RESPONSABLE POR EL USO DE ESTE PRODUCTO EN UNA FORMA QUE INFRINJA ALGUNA PATENTE O CUALQUIER DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE UN TERCERO.

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los produc-

tos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos y condiciones generales de venta publicadas en la página web: col.sika.com.

Sika Colombia S.A.S
Vereda Canavita, Km 20.5 Autopista Norte
Tocancipá, Cundinamarca. Colombia
phone: +57 601 878 6333
e-mail: sika_colombia@co.sika.com
web: col.sika.com