



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sarnacol®-2130 (CO)

ADHESIVO BASE AGUA USADO EN SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN ADHERIDO CON MEMBRANA SARNAFIL/SIKAPLAN EN SUSTRATOS ABSORBENTES.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sarnacol®-2130 (CO) es un adhesivo base agua usado en el sistema de impermeabilización con membrana Sarnafil/Sikaplan adherida. **Sarnacol®-2130 (CO)** está formulado para ser compatible con las membranas sin felpa (Sistema Bare Back).

USOS

- Está formulado para adherir membranas de PVC Sarnafil/Sikaplan en el sistema Bare Back en sustratos limpios, secos, absorbentes y superficies horizontales con pendientes hasta 10°
- Usado en sistemas de impermeabilización con membrana en cubiertas con acabado duro y cubiertas verdes.
- En cubiertas con acabado duro y/o cubiertas verdes, el **Sarnacol®-2130 (CO)** genera una barrera entre la membrana de PVC y el sustrato, evitando la migración de agua, facilitando la ubicación de la zona afectada en caso de presentarse alguna filtración o daño en el sistema de impermeabilización.
- El **Sarnacol®-2130 (CO)** es usado para obtener una instalación estética, evitando arrugas y defectos visuales.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

AREAS DE APLICACIÓN

- Morteros
- Madera lisa (plywood)
- Concreto afinado
- Láminas de fibrocemento

VENTAJAS

- Fácil ubicación de filtraciones en cubiertas con acabado duro y/o cubierta verde.
- Libre de VOC, al no tener solventes.
- Fácil aplicación, no requiere equipo especializado.
- Evita formación de arrugas para un buen acabado estético.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques

Cuñete (25 kg)
Tambor (240 kg)

Apariencia / Color

Líquido / Blanco Azulado

Vida en el recipiente

12 meses si se almacena adecuadamente en su empaque original antes de abrir.

Condiciones de Almacenamiento	Almacene el producto en un área entre 4°C y 25°C. Evite almacenar en temperaturas altas o directamente a la luz del sol. Mantenga la tapa del empaque bien cerrada si el producto no se está utilizando. Proteja todos los materiales de cualquier daño durante el transporte, manipulación, almacenamiento e instalación.	
Contenido en Sólidos	55% ± 2% en peso.	
Viscosidad	± 10800 Cps	
Consumo	Superficie Madera Fibrocemento Concreto	Sistema Bare Back Aplicación con Rodillo 0,6 kg/m ² 0,6 kg/m ² 0,6 kg/m ²
	Nota: El consumo puede variar dependiendo de la porosidad del sustrato.	
Humedad del Sustrato	>6%	

INSTRUCCIONES DE APLICACION

PREPARACION DEL SUSTRATO

Todas las superficies deben estar limpias, secas, libres de polvo, grasa, aceite, contaminantes o partículas sueltas o materiales incompatibles. La superficie debe estar lisa de acuerdo al diseño, sin protuberancias, sin huecos, ni sobresaltos.

MEZCLADO

Homogenizar el producto antes de usar.

APLICACIÓN

Después de preparada la superficie se debe aplicar entre una capa y dos capas de **Sarnacol®-2130 (CO)**, garantizando el consumo de 0,6 kg/m² con rodillo de pelo corto sobre el sustrato, extender la membrana de Sarnafil o Sikaplan sobre el adhesivo y hacer presión desde el centro de la membrana hacia los extremos con una escoba o cepillo para eliminar aire atrapado. Después pase sobre la membrana un rodillo metálico de al menos 45 kilos. Se recomienda instalar tramos entre 0,9 y 1,2 m de membrana con el fin de evitar inconvenientes con la aplicación del adhesivo. Una vez adherida la membrana continuar con la soldadura de los traslajos.

LIMITACIONES

- No aplique en condiciones húmedas del sustrato o cuando está lloviendo.
- La temperatura mínima ambiente y del sustrato para una adecuada aplicación es de 4°C.
- No permita que el adhesivo forme piel o se seque.
- Elimine superficies poco homogéneas para asegurar el contacto adecuado entre la membrana y el sustrato.
- El adhesivo que no se utilice en la aplicación se puede guardar para próximas aplicaciones, es importante sellar el empaque con una tapa nueva o en buen estado.

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Manténgase fuera del alcance de los niños.

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicadas en la página web: col.sika.com.

Sika Colombia S.A.S

Vereda Canavita, Km 20.5 Autopista Norte

Tocancipá Cundinamarca Colombia

phone: +57 1 878 6333

e-mail: sika_colombia@co.sika.com

web: col.sika.com



Responsabilidad Integral



ISO 9001
Icontec
Código: CO-SC 033-1



ISO 14001
Icontec
Código: CO-SA 006-1

Hoja de Datos del Producto

Sarnacol®-2130 (CO)

Junio 2019, Versión 01.02

020945072000000039

Sarnacol-2130CO-es-CO-(06-2019)-1-2.pdf

