

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika® Binda® Boquilla Acrilico

EMBOQUILLADOR ACRÍLICO EN COLOR PARA ENCHAPES.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sika® Binda® Boquilla Acrilico es un mortero impermeable en color mejorado con acrílico, para emboquillar juntas o uniones entre enchapes.

USOS

Como relleno de juntas entre enchapes o baldosas de baja absorción tipo Porcelanato (tablón y gres) o enchapes sobre sistemas livianos (Drywall) en interiores y exteriores. Como relleno de juntas en baños y cocinas.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Listo para usar.
- Puede usarse en exteriores
- Producto fácil de mezclar y aplicar.
- Monocomponente
- Es impermeable.
- Excelente adherencia y resistencia mecánica.
- No se fisura.
- Juntas desde 1 mm hasta 6 mm.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques	Bolsas: 2 y 10 kg				
Apariencia / Color	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aspecto: Polvo. ▪ Colores: Blanco, Beige y Gris Nube 				
Vida útil en el recipiente	Doce (12) meses desde la fecha de producción.				
Condiciones de Almacenamiento	Almacene el producto en un lugar fresco, bajo techo y en su empaque original bien cerrado. Transportar sobre estibas en vehículos cerrados, protegidos de la humedad.				
Consumo	Dependiendo del tamaño y espesor de enchape: (en kg/m ²)				
	Formato enchape	Ancho junta			
		1 mm	2 mm	3 mm	4 mm
	10 x 10	0.30	0.60	0.90	1.20
	20 x 20	0.16	0.32	0.49	0.64
	30 x 30	0.11	0.22	0.33	0.44
	40 x 40	0.08	0.17	0.25	0.34
	50 x 50	0.07	0.14	0.21	0.28
	60 x 60	0.06	0.12	0.17	0.24

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja de Datos del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

LIMITACIONES

En pisos, proteja el área emboquillada del polvo y arena, cubriéndola con plástico o cartón después de su aplicación. La cantidad de agua que se debe agregar al **Sika® Binda® Boquilla Acrilico** debe ser máximo la tercera parte de la cantidad de producto, ya que el exceso de agua reduce la adherencia y la resistencia e la boquilla, generando problemas de desprendimiento. Para la aplicación del **Sika® Binda® Boquilla Acrilico** en pisos, proteja el área emboquillada del polvo y arena, cubriéndola con plástico o cartón después de su aplicación. Sugerimos tener juntas con dimensiones mínimas de 3 mm x 3 mm para evitar desprendimientos. En zonas con presencia de agua constante como estanques y piscinas utilizar para el agua de amasado del **Sika® Binda® Boquilla Acrilico** una dilución de agua con **SikaLatex** en proporción 1:3.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Manténgase fuera del alcance de los niños.
Usar guantes de caucho para su manejo.

CALIDAD DEL SUSTRATO PRE-TRATAMIENTO

La superficie debe estar sana, limpia, libre de grasa, pintura u otras sustancias extrañas.

MEZCLADO

En un recipiente adecuado verter la mitad del agua de amasado agregar el **Sika® Binda® Boquilla Acrilico**, mezclar y agregar el agua restante hasta obtener la consistencia requerida. Se recomienda una dosificación en volumen de 3 partes de **Sika® Binda® Boquilla Acrilico** con una parte de agua.

APLICACIÓN

Para realizar un excelente trabajo, instale sus enchapes de baja absorción tipo porcelanato con **SikaCeram B.A** o **SikaCeram Porcelanato** enchapes sobre sistemas livianos con **Sika Ceram S.L.** Una vez colocado el enchape y fraguado el adhesivo, 24 horas después aplique el **Sika® Binda® Boquilla Acrilico** con una espátula de caucho sobre toda la superficie, ejerciendo presión en las juntas. Limpie los excesos con una estopa o esponja húmeda aproximadamente 10 minutos después de la aplicación. La junta debe quedar uniforme y sin poros.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso. Otras restricciones: ver notas legales.

NOTAS LEGALES

MANTENGASE EL ENVASE BIEN CERRADO • MANTENGASE FUERA DE ALCANCE DE LOS NIÑOS • NO APTO PARA CONSUMO HUMANO • SOLO PARA USO INDUSTRIAL • SOLO PARA USO PROFESIONAL.

Previo al uso de cualquiera de los productos Sika, los usuarios deben siempre leer y seguir las instrucciones y advertencias de uso de la edición más reciente de la Hoja de Datos del Producto y de la Hoja de Datos de Seguridad, disponibles en col.sika.com o llamar al Departamento de Servicios Técnicos de Sika a los a los números de contacto que aparecen en nuestra página web www.col.sika.com en la sección de Contáctenos.

Ninguna información contenida en la literatura y los materiales de Sika libera al usuario de la obligación de leer y seguir las advertencias e instrucciones para cada producto Sika como se establece en cada Hoja de Datos del Producto, etiqueta del producto y Hoja de Datos de Seguri-

dad previo al uso.

Para más información y asesoramiento relacionado al transporte, manejo, almacenamiento y disposición de productos químicos, el usuario debe referirse a la Hoja de Datos de Seguridad que contiene información relacionada con seguridad física, ecológica, toxicológica, entre otras.

El usuario debe leer la versión más actualizada de la Hoja de Datos de Seguridad antes de usar cualquier producto. Sika garantiza por seis (6) meses que, desde la fecha de compra, este producto está libre de defectos de fabricación y cumple con las propiedades técnicas de la Hoja de Datos del Producto actual si se usa de acuerdo con las recomendaciones de Sika y dentro de la vida útil en recipiente. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados.

NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA APLICA, INCLUYENDO GARANTÍAS COMERCIALES O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, SIKA NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ALGUNA. SIKA NO SERÁ RESPONSABLE POR EL USO DE ESTE PRODUCTO EN UNA FORMA QUE INFRINJA ALGUNA PATENTE O CUALQUIER DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE UN TERCERO.

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos y condiciones generales de venta publicadas en la página web: col.sika.com.

Sika Colombia S.A.S

Vereda Canavita, Km 20.5 Autopista Norte
Tocancipá, Cundinamarca. Colombia
phone: +57 601 878 6333
e-mail: sika_colombia@co.sika.com
web: col.sika.com

Hoja de Datos del Producto
Sika® Binda® Boquilla Acrílico
Febrero 2025, Versión 01.04
021720100000000033

SikaBindaBoquillaAcrilico-es-CO-(02-2025)-1-4.pdf

