



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika® Separol Polvo

Desmoldante y color secundario del sistema de pisos de concretos estampados

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sika® Separol Polvo es un polvo higroscópico, que impide la adherencia de los moldes de estampado al concreto y además le otorga un color secundario al sistema Sikapiso® Decor.

USOS

Sika® Separol Polvo puede ser usado por personal con experiencia y para las siguientes actividades:

- Antiadherente de moldes de estampado en el concreto.
- Color secundario del sistema Sikapiso® Decor.
-

Para ser utilizado en placas de concreto nuevo, que estarán en interiores o exteriores y expuestas a tráfico vehicular o peatonal y/o acabado decorativo en:

- Vías urbanas
- Andenes y aceras

- Accesos a centros residenciales
- Parques y plazoletas
- Zonas comunes en urbanizaciones
- Parqueaderos
- Terrazas
- Centros comerciales
- Almacenes
- Clubes
- Centros recreacionales

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Proporciona pisos estampados con acabados intensos y uniformes.
- Facilita las actividades de estampado entre el molde y el concreto en estado fresco.
- Garantiza un detallado en forma y profundidad adecuado de la superficie a estampar.
- Previene la adherencia del concreto a las herramientas de estampado.
- Función de desmoldante.
- Fácil de usar y aplicar.
- Disponible en varios colores.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques	Bolsa de 25 kg
Apariencia / Color	Polvo color gris y neutro
Vida útil en el recipiente	Dos (2) años a partir de su fecha de fabricación. Para su transporte deben tomarse las precauciones normales para productos químicos.
Condiciones de Almacenamiento	Manténgase en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados entre + 5°C y + 30°C. Proteger de la acción directa de la luz solar, en un lugar fresco, seco y cubierto.
Densidad	2.70 +/- 0.03 kg/l

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja de Datos del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

LIMITACIONES

Sika® Separol Polvo es un polvo que por su consistencia requiere la protección normal durante la aplicación, utilizar gafas, máscara y guantes de caucho. Consulte la hoja de seguridad del producto para instrucciones específicas.

Se recomienda que la aplicación sea realizada por mano de obra calificada. Existen diferentes factores que pueden afectar el acabado y color del piso estampado por lo cual se deben tener en cuenta las instrucciones de la hoja técnica.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Para información y recomendaciones sobre transporte, manipulación, almacenamiento y eliminación de los productos químicos, por favor consulte la hoja de seguridad más reciente que contengan datos relativos a la seguridad física, ecológica, toxicológica y otros.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Esparza manualmente el Sika® Separol Polvo homogéneamente sobre toda la superficie del concreto a estampar, garantizando la dosis recomendada por m² (300 g/m²), el producto Sika® Separol Polvo debe aplicarse cuando el concreto aun está en estado fresco, y puede hacerse posterior a realizar procesos de concretos endurecidos o Sikapiso® Decor. Al tener el Sika® Separol Polvo en la superficie del concreto inicie inmediatamente el proceso de estampado del piso o placa de concreto con los moldes escogidos.

El exceso de producto se debe retirar con agua limpia cuando el concreto haya endurecido (aprox. 24 horas después de colocado).

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso. Otras restricciones: ver notas legales.

NOTAS LEGALES

MANTENGASE EL ENVASE BIEN CERRADO • MANTENGASE FUERA DE ALCANCE DE LOS NIÑOS • NO APTO PARA CONSUMO HUMANO • SOLO PARA USO INDUSTRIAL • SOLO PARA USO PROFESIONAL.

Previo al uso de cualquiera de los productos Sika, los usuarios deben siempre leer y seguir las instrucciones y advertencias de uso de la edición más reciente de la Hoja de Datos del Producto y de la Hoja de Datos de Seguridad, disponibles en col.sika.com o llamar al Departamento de Servicios Técnicos de Sika a los números de contacto que aparecen en nuestra página web www.col.sika.com en la sección de Contáctenos.

Ninguna información contenida en la literatura y los materiales de Sika libera al usuario de la obligación de leer y seguir las advertencias e instrucciones para cada producto Sika como se establece en cada Hoja de Datos del Producto, etiqueta del producto y Hoja de Datos de Seguridad previo al uso.

Para más información y asesoramiento relacionado al transporte, manejo, almacenamiento y disposición de productos químicos, el usuario debe referirse a la Hoja de Datos de Seguridad que contiene información relacionada con seguridad física, ecológica, toxicológica, entre otras.

El usuario debe leer la versión más actualizada de la Hoja de Datos de Seguridad antes de usar cualquier producto. Sika garantiza por seis (6) meses que, desde la fecha de compra, este producto está libre de defectos de fabricación y cumple con las propiedades técnicas de la Hoja de Datos del Producto actual si se usa de acuerdo con las recomendaciones de Sika y dentro de la vida útil en recipiente. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados.

NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA APLICA, INCLUYENDO GARANTÍAS COMERCIALES O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, SIKA NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ALGUNA. SIKA NO SERÁ RESPONSABLE POR EL USO DE ESTE PRODUCTO EN UNA FORMA QUE INFRINJA ALGUNA PATENTE O CUALQUIER DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE UN TERCERO.

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de

acuerdo con las recomendaciones de Sika. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos y condiciones generales de venta publicadas en la página web: col.sika.com.

Sika Colombia S.A.S

Vereda Canavita, Km 20.5 Autopista Norte
Tocancipá, Cundinamarca. Colombia
phone: +57 601 878 6333
e-mail: sika_colombia@co.sika.com
web: col.sika.com

Hoja de Datos del Producto
Sika® Separol Polvo
Marzo 2025, Versión 01.03
02140502100000033

SikaSeparolPolvo-es-CO-(03-2025)-1-3.pdf

