



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sikafloor® DecoFlakes

ESCAMAS O LAMINILLAS DELGADAS COLOREADAS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Escamas ó laminillas de colores brillantes y tamaños definidos que, colocado sobre una resina coloreada como Sikafloor®-264 o Sikafloor®-510 y sellada con una resina translúcida Sikafloor®-169 o Sikafloor®-510 Transparente, sirve para realizar pisos decorativos de gran variedad con una buena resistencia química y mecánica.

USOS

El sistema de pisos decorativos con **Sikafloor® DecoFlakes**, se usan en:

- Oficinas / Cafeterías / Restaurantes / Locales Comerciales
- Clínicas veterinarias / Salas de espera / Locales comerciales
- Almacenes / Salones de exhibición, etc.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Colores brillantes
- Fácil aplicación
- Variedad de diseños
- Combinación de colores
- Tamaño definido

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques	1 kg y 22.6 kg
Apariencia / Color	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gris neutro, Blanco, Café y Negro ▪ Tamaño ¼" aproximadamente
Vida útil en el recipiente	96 meses desde su fecha de fabricación
Condiciones de Almacenamiento	Almacenar en sitio fresco y seco bajo techo, protegido de la humedad.

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja de Datos del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Para información y recomendaciones sobre transporte, manipulación, almacenamiento y eliminación de los productos químicos, por favor consulte la hoja de seguridad más reciente que contengan datos relativos a la seguridad física, ecológica, toxicológica y otros.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

El sustrato debe tener una superficie plana con buena resistencia (mínima resistencia a compresión aprox. 250 kg/cm²), estar sano y seco (máxima humedad del sustrato 4%), libre de partes sueltas, contaminación de aceites, residuos de curadores, lechada de cemento u otras sustancias extrañas. Mínima resistencia a la tensión (pull-off): 15 kg/cm².

Después de una de una buena preparación de superficie, dependiendo de la porosidad del sustrato se puede aplicar un Sikafloor®-161 como sello si es necesario (Opcional).

Luego se aplica una resina con color del tipo Sikafloor®-264 y seguidamente se realiza riego de Sikafloor® Deco-Flakes, en la cantidad acordada o deseada.

Luego de que haya secado se debe retirar lo que no se adhirió y se debe eliminar todos los picos y nuevamente se retira los sobrantes y se aplica una resina traslucida del tipo Sikafloor®-169 (Ver hojas técnicas de los productos complementarios).

Consumo: Desde 0,1kg a 0,7kg/m² dependiendo de lo deseado.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso. Otras restricciones: ver notas legales.

NOTAS LEGALES

MANTENGASE EL ENVASE BIEN CERRADO • MANTENGASE FUERA DE ALCANCE DE LOS NIÑOS • NO APTO PARA CONSUMO HUMANO • SOLO PARA USO INDUSTRIAL • SOLO PARA USO PROFESIONAL.

Previo al uso de cualquiera de los productos Sika, los usuarios deben siempre leer y seguir las instrucciones y advertencias de uso de la edición más reciente de la Hoja de Datos del Producto y de la Hoja de Datos de Seguridad, disponibles en col.sika.com o llamar al Departamento de Servicios Técnicos de Sika a los a los números de contacto que aparecen en nuestra página web www.col.sika.com en la sección de Contáctenos.

Ninguna información contenida en la literatura y los materiales de Sika libera al usuario de la obligación de leer y seguir las advertencias e instrucciones para cada producto Sika como se establece en cada Hoja de Datos del Producto, etiqueta del producto y Hoja de Datos de Seguridad previo al uso.

Para más información y asesoramiento relacionado al transporte, manejo, almacenamiento y disposición de

productos químicos, el usuario debe referirse a la Hoja de Datos de Seguridad que contiene información relacionada con seguridad física, ecológica, toxicológica, entre otras.

El usuario debe leer la versión más actualizada de la Hoja de Datos de Seguridad antes de usar cualquier producto. Sika garantiza por seis (6) meses que, desde la fecha de compra, este producto está libre de defectos de fabricación y cumple con las propiedades técnicas de la Hoja de Datos del Producto actual si se usa de acuerdo con las recomendaciones de Sika y dentro de la vida útil en recipiente. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados.

NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA APLICA, INCLUYENDO GARANTÍAS COMERCIALES O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, SIKA NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ALGUNA. SIKA NO SERÁ RESPONSABLE POR EL USO DE ESTE PRODUCTO EN UNA FORMA QUE INFRINJA ALGUNA PATENTE O CUALQUIER DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE UN TERCERO.

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos y condiciones generales de venta publicadas en la página web: col.sika.com.

Sika Colombia S.A.S

Vereda Canavita, Km 20.5 Autopista Norte
Tocancipá, Cundinamarca. Colombia
phone: +57 601 878 6333
e-mail: sika_colombia@co.sika.com
web: col.sika.com

Hoja de Datos del Producto

Sikafloor® DecoFlakes
Marzo 2025, Versión 02.02
020816010040000009

SikafloorDecoFlakes-es-CO-(03-2025)-2-2.pdf

