



# HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

## Sika® Vinilo Panel

### RECUBRIMIENTO DECORATIVO A BASE DE RESINAS VINÍL ACRÍLICAS

#### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El Sika® Vinilo Panel es una pintura blanca, especial para placas de sistemas livianos en interiores. (No lavable).

#### USOS

Como primera mano o capa final en interiores (zonas donde no se necesita lavado), para decorar y proteger muros y cielo rasos interiores en edificación residenciales o de oficinas y en vivienda.

#### CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Bajo salpique.
- Excelente cubrimiento.
- Rápido secado.
- Óptima adherencia.

- Se puede aplicar en variedad de sustratos como mampostería, maderos o concreto, fibrocemento, estucos, etc.
- Fácil aplicación con brocha, rodillo, pistola convencional o equipos airless.
- Ecológico, Libre de solventes.
- Las herramientas y equipos se lavan con agua.

#### CERTIFICADOS / NORMAS

##### Clasificación USGB LEED:

Cumple norma NTC 1335

Sika® Vinilo Panel conforme a los requisitos LEED v3. IEQ, crédito 4.2: Materiales de baja emisión: pinturas y recubrimientos.

(Método SCAQMD 304-91) Contenido de VOC < 100gr/l.

#### INFORMACION DEL PRODUCTO

<b>Empaques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1 gal : 3.7 l</li> <li>▪ Cuñete 5 gal = 18.5 l</li> <li>▪ Tambor 55 gal = 203.5 l</li> </ul>
<b>Apariencia / Color</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Blanco</li> <li>▪ Brillo especular: &lt; 10 unidades de brillo</li> <li>▪ Finura de dispersión: &lt; 4.0 N.S.</li> <li>▪ Blancura WB: Color Blanco 80-90%</li> </ul>
<b>Vida en el recipiente</b>	18 meses a partir de su fecha de fabricación
<b>Condiciones de Almacenamiento</b>	Almacenar su envase original, bien cerrado en lugar fresco y bajo techo. Transportar con las precauciones normales para productos químicos.
<b>Granulometry</b>	< 4.0 N.S.
<b>Viscosidad</b>	A 25°C: 105 ± 10 UK

<b>Contenido de sólidos en volumen</b>	> 32%	
<b>Consumo</b>	En obra nueva o sobre Estuka.	25 a 35 m <sup>2</sup> /gl
	Sobre colores diferentes	30 a 40 m <sup>2</sup> /gl
	Sobre colores similares	35 a 50 m <sup>2</sup> /gl
Estos rendimientos son una guía. Se recomienda realizar pruebas de rendimiento sobre cada tipo de superficie.		
<b>Temperatura Ambiente</b>	8°C	
<b>Temperatura del Sustrato</b>	8°C	
<b>Tiempo de Espera / Repintabilidad</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1 hora a 25°C y humedad relativa 60% ± 5%</li> <li>▪ Para segundas capas 2 horas.</li> </ul>	

## CALIDAD DEL SUSTRATO PRE-TRATAMIENTO

La superficie debe estar seca, limpia, libre de solventes, polvo, grasas u otros contaminantes que puedan interferir con una buena adherencia. En caso de existir grietas o fisuras, éstas deberán ser previamente reparadas.

## APLICACIÓN

Reverter el Sika® Vinilo Panel, con una espátula limpia hasta obtener completa homogeneidad en el producto. Aplicar la primera mano o capa diluida con agua limpia, dependiendo del equipo de aplicación y la superficie.

Herramienta	Agua (%)	Agua (Volumen)
Brocha o rodillo	15-17% por gal	1 agua : 5 pintura
Pistola convencional	20-25% por gal	1 agua : 4 pintura
Pistola Airless	15-17% por gal	1 agua : 5 pintura

Después de aplicada la primera mano o capa, aplicar la siguiente mano cuando la anterior haya secado totalmente (aproximadamente 2 horas). Aplicar las manos necesarias hasta obtener el cubrimiento y acabado deseado.

## CLEANING

Sobre Superficies nuevas realizar limpieza previa con cepillo de cerdas suaves, sobre superficies para repinte o sucias hacer una limpieza con aire a presión o con agua y jabón y cepillos de cerda blanda. No aplicar sobre superficies con cal o carburo. Los hormigueros, fisuras o irregularidades sobre la superficie se deberán resanar o reparar con el producto adecuado como EstukaDos, Estuka Acrílico o con morteros de reparación de acuerdo al tipo de resane.

## LIMITACIONES

- El concreto o mortero debe tener mínimo 14 días de edad a 20°C ya que puede presentar manchas o fisuras.
- En superficies alcalinas susceptibles de humedad se sugiere aplicar un imprimante sellador de superficies Sika ImperMur para prevenir manchas y pérdida de color de la pintura.
- Mantener el empaque bien tapado y bajo techo.
- Si la superficie es deleznable puede haber mala adherencia, verificar la buena calidad de la superficie.
- No debe usarse para superficies de tráfico como pisos.
- Para la última capa verifique que todo el producto sea del mismo lote para garantizar homogeneidad en el color.
- Para uso interior exclusivamente.
- No lavable

## NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

## RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

## ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Manténgase fuera del alcance de los niños. Evite todo tipo de contacto con la piel. Usar guantes de caucho y gafas de seguridad para su manipulación. Consultar la hoja de seguridad del producto. En caso de contacto con los ojos, lavar abundantemente con agua y acudir lo más pronto posible al médico.

## NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicadas en la página web: [col.sika.com](http://col.sika.com).

### Sika Colombia S.A.S

Vereda Canavita, Km 20.5 Autopista Norte

Tocancipá Cundinamarca Colombia

phone: +57 1 878 6333

e-mail: [sika\\_colombia@co.sika.com](mailto:sika_colombia@co.sika.com)

web: [col.sika.com](http://col.sika.com)



Responsabilidad Integral



Código: CO-BC 033-1



Código: CO-SA 006-1

### Hoja de Datos del Producto

Sika® Vinilo Panel

Julio 2017, Versión 01.01

020405030010000046

SikaViniloPanel-es-CO-(07-2017)-1-1.pdf

