



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sikapiso® Decor

ENDURECEDOR DE CUARZO DECORATIVO PARA PISOS DE CONCRETO ESTAMPADOS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sikapiso® Decor es un endurecedor, listo para usar, con base en agregados de cuarzo fino, especialmente gradados, de gran dureza, cemento, pigmentos que le otorgan diferentes colores y gran resistencia a la luz solar y aditivos que mejoran el acabado del piso, facilitan su colocación y penetración.

USOS

Sikapiso® Decor puede ser usado solamente por profesionales con experiencia.

Para endurecer y colorear losas de concreto nuevo en interiores o exteriores con tráfico vehicular y peatonal con requerimientos de resistencia al desgaste por abrasión y acabado decorativo en:

- Vías urbanas
- Andenes y aceras
- Accesos a centros residenciales
- Parques y plazoletas
- Zonas comunes en urbanizaciones
- Parqueaderos
- Terrazas
- Centros comerciales
- Almacenes
- Clubes
- Centros recreacionales

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Proporciona pisos coloreados con acabados intensos y uniformes.
- Incrementa la resistencia al desgaste por abrasión similar a la de un concreto de 7000 psi.
- Durable.
- Gran estabilidad a los rayos solares.
- Otorga superficies duras, resistentes y de baja permeabilidad.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques	Bolsa de 50 kg
Apariencia / Color	Carbón, gris, lajilla, ocre, terracota y blanco hueso.
Vida útil en el recipiente	Almacenar seis (6) meses en su empaque original.

Condiciones de Almacenamiento

Almacenar bien cerrado, en lugar fresco y bajo techo, sobre estibas y resguardado de la humedad. No hacer pilas de más de seis bultos. Para su transporte deben tomarse las precauciones normales para cementos.

Resistencia a la Abrasión

Abrasión Método Taber (piedra, H-22 – 1000 g/500 ciclos) 350% de incremento en resistencia a la abrasión. (a 23°C y 50% R.H.)

Consumo

4-6 kg/m²

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja de Datos del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

LIMITACIONES

No se recomienda aplicar sobre concreto con contenido de aire mayor al 3% ya que se dificulta la compactación del **Sikapiso® Decor**.

Se recomienda que la aplicación sea realizada por mano de obra calificada.

Existen diferentes factores que pueden afectar el acabado y color del piso endurecido por lo cual se deben tener en cuenta las instrucciones de la hoja técnica. Consulte la hoja de seguridad del material (MSDS) y la etiqueta del producto para mayor información.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Para información y recomendaciones sobre transporte, manipulación, almacenamiento y eliminación de los productos químicos, por favor consulte la hoja de seguridad más reciente que contengan datos relativos a la seguridad física, ecológica, toxicológica y otros.

CODIGOS R/S

R: 38

S: 37

PREPARACION DEL SUSTRATO

El concreto del piso sobre el cual se incorporará en estado fresco el **Sikapiso® Decor** debe ser de buena calidad y debe ser consecuente con un adecuado diseño para pavimentos y manejabilidad de 2 horas.

Preparación del producto:

Sikapiso® Decor viene listo para usar.

Dosificación: 4- 6 kg/m²

APLICACIÓN

1. Aplicar los primeros 2.5 kg/m² del **Sikapiso® Decor** en el color requerido esparciendo la mezcla seca cuando el concreto empiece a liberar el agua de exudación, compacte la superficie con allanadora mecánica o con llana de madera (aprox.: 2 horas a 20°C) a mayores temperaturas este tiempo es menor.
2. Inmediatamente distribuya sobre la superficie la cantidad restante del **Sikapiso® Decor**. Siga el procedimiento de compactación descrito en el punto anterior.
3. Proceder a esparcir el desmoldante Separol Polvo en una dosificación de 300 g/m² de manera homogénea sobre toda la superficie. El Separol Polvo cumple la doble función de desmoldante y agente curador.
4. Iniciar el proceso de estampado del concreto con los moldes escogidos.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso. Otras restricciones: ver notas legales.

NOTAS LEGALES

MANTENGASE EL ENVASE BIEN CERRADO • MANTENGASE FUERA DE ALCANCE DE LOS NIÑOS • NO APTO PARA

**CONSUMO HUMANO • SOLO PARA USO INDUSTRIAL •
SOLO PARA USO PROFESIONAL.**

Previo al uso de cualquiera de los productos Sika, los usuarios deben siempre leer y seguir las instrucciones y advertencias de uso de la edición más reciente de la Hoja de Datos del Producto y de la Hoja de Datos de Seguridad, disponibles en col.sika.com o llamar al Departamento de Servicios Técnicos de Sika a los números de contacto que aparecen en nuestra página web www.col.sika.com en la sección de Contáctenos.

Ninguna información contenida en la literatura y los materiales de Sika libera al usuario de la obligación de leer y seguir las advertencias e instrucciones para cada producto Sika como se establece en cada Hoja de Datos del Producto, etiqueta del producto y Hoja de Datos de Seguridad previo al uso.

Para más información y asesoramiento relacionado al transporte, manejo, almacenamiento y disposición de productos químicos, el usuario debe referirse a la Hoja de Datos de Seguridad que contiene información relacionada con seguridad física, ecológica, toxicológica, entre otras.

El usuario debe leer la versión más actualizada de la Hoja de Datos de Seguridad antes de usar cualquier producto. Sika garantiza por seis (6) meses que, desde la fecha de compra, este producto está libre de defectos de fabricación y cumple con las propiedades técnicas de la Hoja de Datos del Producto actual si se usa de acuerdo con las recomendaciones de Sika y dentro de la vida útil en recipiente. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados.

NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA APLICA, INCLUYENDO GARANTÍAS COMERCIALES O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, SIKA NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ALGUNA. SIKA NO SERÁ RESPONSABLE POR EL USO DE ESTE PRODUCTO EN UNA FORMA QUE INFRINJA ALGUNA PATENTE O CUALQUIER DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE UN TERCERO.

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los pro-

ductos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos y condiciones generales de venta publicadas en la página web: col.sika.com.

Sika Colombia S.A.S

Vereda Canavita, Km 20.5 Autopista Norte
Tocancipá, Cundinamarca. Colombia
phone: +57 601 878 6333
e-mail: sika_colombia@co.sika.com
web: col.sika.com

Hoja de Datos del Producto

Sikapiso® Decor
Marzo 2025, Versión 01.04
020815010030000012

SikapisoDecor-es-CO-(03-2025)-1-4.pdf

