



## HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

# SikaCeram®-130 Pega Enchape Plus

Adhesivo para enchapes en pisos, muros interiores y en pisos exteriores.

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

SikaCeram®-130 Pega Enchape Plus es un adhesivo elaborado con base en cemento de color gris o blanco, que cumple la norma NTC 6050 clasificación C1, para uso interior y exterior.

### USOS

Para la instalación de cerámica en pisos/muros en interior y pisos en exterior sobre superficies de concreto o mortero.

### CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Para uso en pisos/muros interiores y pisos exteriores.
- Listo para usar, basta mezclarlo con agua.

- Alta adherencia.
- No se requiere saturar de agua las tabletas.
- Permite alistar grandes áreas para la pega de enchapes.
- Cumple norma NTC 6050 Clasificación C1.

### CERTIFICADOS / NORMAS

Cumple norma NTC 6050-1 Clasificación 1

#### Clasificación USB LEED:

SikaCeram®-130 Pega Enchape Plus conforme a los requisitos LEED v3. IEQ, Crédito 4.1 Materiales de Baja Emisión: Adhesivos y Sellantes.

SikaCeram®-130 Pega Enchape Plus conforme a los requisitos LEED v3. IEQ, Crédito 4.1 Materiales de Baja Emisión: Sistemas de Pisos.

(Método SCAQMD 304-91) Contenido VOC < 65 gr/l

### INFORMACION DEL PRODUCTO

<b>Empaques</b>	Bolsas de 25 y 50 kg.
<b>Apariencia / Color</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aspecto: Polvo fino.</li> <li>▪ Colores: Gris y Blanco.</li> </ul>
<b>Vida útil en el recipiente</b>	Doce (12) meses desde la fecha de producción.
<b>Condiciones de Almacenamiento</b>	Almacene el producto en un lugar fresco, bajo techo y en su empaque original bien cerrado, sobre estibas. Transportar sobre estibas en vehículos cerrados, protegidos de la humedad.
<b>Consumo</b>	Este consumo puede variar dependiendo de la planicidad del sustrato y del enchape.

<b>Formato Enchape</b>	<b>Llana</b>	<b>kg/m<sup>2</sup></b>
10 x 10	4 x 4	2 - 2.5
20 x 20	6 x 6	3 - 3.5
30 x 30	10 x 10	4.5 - 5
40 x 40	12 x 12	5 - 6

## NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja de Datos del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

## LIMITACIONES

Muros interiores se consideran muros con alturas máximas de 3 metros. Para muros interiores con alturas mayores o fachadas por favor consultar con nuestro Departamento Técnico para realizar pegado elástico con productos especiales.

SikaCeram®-130 Pega Enchape Plus no es recomendado para ser usado en fachadas.

Los soportes cementosos deberán tener una edad mínima de 7 días. Nunca se debe agregar agua cuando la mezcla se esté quedando endurecida en el recipiente de amasado. Las desviaciones en la planicidad del soporte deberán ser inferiores a 5 milímetros. No es necesario humedecer la cerámica ni el soporte previamente a la aplicación.

La limpieza de las manos se efectuará con agua y jabón antes de que el producto haya endurecido. Se debe evitar el contacto con los ojos.

Es muy importante no exceder los tiempos abiertos mayores a 20 minutos antes de instalar el enchape. En condiciones de calor extremo y fuertes vientos se sugiere reducir el tiempo abierto a 15 minutos y humedecer el sustrato. Para cualquier aclaración favor consultar con nuestro Departamento Técnico.

## ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Manténgase fuera del alcance de los niños. Usar guantes de caucho, gafas de protección y respiradores para polvos en su manejo. Producto ligeramente cáustico, contiene cemento. Consultar hoja de seguridad del producto.

## CALIDAD DEL SUSTRATO PRE-TRATAMIENTO

La superficie debe estar sana, limpia, libre de grasa, polvo, lechada de cemento, pinturas u otras sustancias extrañas.

Es deseable humedecer la superficie, aunque no es necesario saturar con agua antes de su aplicación.

## MEZCLADO

Mezcle aproximadamente dos partes de agua concinco partes de SikaCeram®-130 Pega Enchape Plus, en volumen. En un recipiente adecuado verter la mitad del agua de amasado, agregar el SikaCeram®-130 Pega Enchape Plus, mezclar y agregar el agua restante hasta obtener la consistencia requerida.

## APLICACIÓN

SikaCeram®-130 Pega Enchape Plus se aplica con llana dentada, distribuyéndolo uniformemente de abajo hacia arriba. Luego se procede a instalar el enchape. No se requiere humedecer o saturar las baldosas antes de su aplicación, solo deberán limpiarse con una esponja o trapo húmedo para retirar el polvo. Utilice Binda Boquilla Color para emboquillar 24 horas después de instalado el enchape.

## RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso. Otras restricciones: ver notas legales.

## NOTAS LEGALES

**MANTENGASE EL ENVASE BIEN CERRADO • MANTENGASE FUERA DE ALCANCE DE LOS NIÑOS • NO APTO PARA CONSUMO HUMANO • SOLO PARA USO INDUSTRIAL • SOLO PARA USO PROFESIONAL.**

Previo al uso de cualquiera de los productos Sika, los usuarios deben siempre leer y seguir las instrucciones y advertencias de uso de la edición más reciente de la Hoja de Datos del Producto y de la Hoja de Datos de Seguridad, disponibles en [col.sika.com](http://col.sika.com) o llamar al Departamento de Servicios Técnicos de Sika a los números de contacto que aparecen en nuestra página web [www.col.sika.com](http://www.col.sika.com) en la sección de Contáctenos.

Ninguna información contenida en la literatura y los materiales de Sika libera al usuario de la obligación de leer y seguir las advertencias e instrucciones para cada producto Sika como se establece en cada Hoja de Datos del Producto, etiqueta del producto y Hoja de Datos de Seguridad previo al uso.

Para más información y asesoramiento relacionado al transporte, manejo, almacenamiento y disposición de productos químicos, el usuario debe referirse a la Hoja de Datos de Seguridad que contiene información relacionada con seguridad física, ecológica, toxicológica, entre otras.

El usuario debe leer la versión más actualizada de la Hoja de Datos de Seguridad antes de usar cualquier producto. Sika garantiza por seis (6) meses que, desde la fecha de compra, este producto está libre de defectos de fabricación y cumple con las propiedades técnicas de la Hoja de Datos del Producto actual si se usa de acuerdo con las recomendaciones de Sika y dentro de la vida útil en recipiente. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados.

NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA APLICA, INCLUYENDO GARANTÍAS COMERCIALES O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, SIKA NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ALGUNA. SIKA NO SERÁ RESPONSABLE POR EL USO DE ESTE PRODUCTO EN UNA FORMA QUE INFRINJA ALGUNA PATENTE O CUALQUIER DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE UN TERCERO.

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos y condiciones generales de venta publicadas en la página web: [col.sika.com](http://col.sika.com).

**Sika Colombia S.A.S**

Vereda Canavita, Km 20.5 Autopista Norte  
Tocancipá, Cundinamarca. Colombia  
phone: +57 601 878 6333  
e-mail: [sika\\_colombia@co.sika.com](mailto:sika_colombia@co.sika.com)  
web: [col.sika.com](http://col.sika.com)

**Hoja de Datos del Producto**  
SikaCeram®-130 Pega Enchape Plus  
Marzo 2025, Versión 01.02  
02171010200000622

SikaCeram-130PegaEnchapePlus-es-CO-(03-2025)-1-2.pdf

