



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika® Sello Puertas y Ventanas

SELLADOR ELÁSTICO PARA UNIONES Y JUNTAS EN MARCOS DE PUERTAS Y VENTANAS.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sika® Sello Puertas y Ventanas es un sellante libre de solventes, flexible, de uso interior y exterior para sellar uniones entre diferentes materiales y elementos como marcos de puertas y ventanas, tiene excelentes propiedades de adhesión y resistencia a la formación y propagación de hongos.

USOS

- Para sellar uniones en marcos de puertas y ventanas, en materiales como: cerámica, vidrio, aluminio, fibrocemento, madera, mortero, ladrillo, paneles de cartón yeso, soportes pintados, etc.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Secado rápido.
- Excelente flexibilidad.
- Se puede pintar.
- Fácil de limpiar.
- Sin olor.
- Fácil de aplicar.
- Excelente adherencia a la mayoría de soportes.
- Uso interior y exterior.
- Resistencia UV.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Resina Sintética Base Agua
Empaques	Cartucho de 280 ml
Color	Blanco
Vida útil en el recipiente	Un (1) año a partir de la fecha de producción.
Condiciones de Almacenamiento	Mercancía no peligrosa
Densidad	1.45 Kg/l
Dureza Shore A	15+/-5 (después de 28 días, +23°C/50% h.r.)
Capacidad de Movimiento	12.5 %

INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo	Aprox. 8 m en junta de 6 mm x 6 mm
Tiempo de Curado	2mm/ 24 h (+23°C/50% h.r)

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja de Datos del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

LIMITACIONES

Para comprobar la compatibilidad con ciertas pinturas se deben hacer ensayos previos de acuerdo a la norma DIN 52452-4.

No utilizar en soportes que se corroan fácilmente como acero o hierro.

No se debe utilizar como sellador en juntas de pavimentos o en juntas con inmersión permanente. No usar sobre soportes bituminosos, caucho, EPDM o sobre materiales de construcción que puedan migrar aceites, plásticos o disolventes.

El producto no tiene resistencia química ni a combustibles.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Utilizar elementos de protección personal.

Prever una ventilación suficiente o escape de gases en el área de trabajo.

Evite el contacto con los ojos y la piel.

No fumar, comer o beber durante la aplicación.

Lavarse las manos antes de los descansos y después del trabajo.

Guantes de caucho.

Gafas protectoras.

Protección corporal.

Ropa de trabajo.

NOTAS IMPORTANTES: Los residuos de este material deben ser eliminados según las normas locales.

Los datos físicos, toxicológicos y ecológicos pueden consultarse en la hoja de seguridad.

TOXICIDAD

Por contacto con la piel:

Es posible la sensibilización / reacción alérgica. Pueden observarse reacciones alérgicas en personas sensibles incluso con concentraciones muy bajas de producto.

Sobre personas:

- Contacto con la piel/ojos: Puede causar irritación
- Inhalación: Puede causar irritación
- Ingestión: Una pequeña cantidad puede causar perturbaciones considerable en la salud.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

PREPARACION DEL SUSTRATO

La superficie debe estar seca, limpia y libre de polvo, grasa o partículas sueltas, si hay partículas sueltas o agentes extraños deben ser retirados previamente.

METODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS

Sika® Sello Puertas y Ventanas viene listo para ser usado. Después de limpiar la superficie, coloque cinta de enmascarar delimitando el área de la aplicación para obtener un mejor acabado. Cortar la boquilla en forma de bisel de acuerdo al tamaño deseado y colocar en la pistola de calafateo, rellene con la masilla la totalidad de la junta, afine con una espátula o los dedos mojados en agua jabonosa y retire la cinta de enmascarar.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso. Otras restricciones: ver notas legales.

NOTAS LEGALES

MANTENGASE EL ENVASE BIEN CERRADO • MANTENGASE FUERA DE ALCANCE DE LOS NIÑOS • NO APTO PARA CONSUMO HUMANO • SOLO PARA USO INDUSTRIAL • SOLO PARA USO PROFESIONAL.

Previo al uso de cualquiera de los productos Sika, los usuarios deben siempre leer y seguir las instrucciones y advertencias de uso de la edición más reciente de la Hoja de Datos del Producto y de la Hoja de Datos de Seguridad, disponibles en col.sika.com o llamar al Departamento de Servicios Técnicos de Sika a los números de contacto que aparecen en nuestra página web www.col.sika.com en la sección de Contáctenos.

Ninguna información contenida en la literatura y los materiales de Sika libera al usuario de la obligación de leer y seguir las advertencias e instrucciones para cada producto Sika como se establece en cada Hoja de Datos del Producto, etiqueta del producto y Hoja de Datos de Seguridad previo al uso.

Para más información y asesoramiento relacionado al transporte, manejo, almacenamiento y disposición de productos químicos, el usuario debe referirse a la Hoja de Datos de Seguridad que contiene información relacionada con seguridad física, ecológica, toxicológica, entre otras.

El usuario debe leer la versión más actualizada de la Hoja de Datos de Seguridad antes de usar cualquier producto. Sika garantiza por seis (6) meses que, desde la fecha de compra, este producto está libre de defectos de fabricación y cumple con las propiedades técnicas de la Hoja de Datos del Producto actual si se usa de acuerdo con las recomendaciones de Sika y dentro de la vida útil en recipiente. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados.

NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA APLI-

Sika Colombia S.A.S

Vereda Canavita, Km 20.5 Autopista Norte
Tocancipá, Cundinamarca. Colombia
phone: +57 601 878 6333
e-mail: sika_colombia@co.sika.com
web: col.sika.com

Hoja de Datos del Producto
Sika® Sello Puertas y Ventanas
Marzo 2025, Versión 01.03
02051404000000071

CA, INCLUYENDO GARANTÍAS COMERCIALES O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, SIKA NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ALGUNA. SIKA NO SERÁ RESPONSABLE POR EL USO DE ESTE PRODUCTO EN UNA FORMA QUE INFRINJA ALGUNA PATENTE O CUALQUIER DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE UN TERCERO.

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos y condiciones generales de venta publicadas en la página web: col.sika.com.

SikaSelloPuertasyVentanas-es-CO-(03-2025)-1-3.pdf

