



## HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

# SikaBond® PVA

EMULSIÓN POLIMÉRICA DISEÑADA PARA MEJORAR LA ADHERENCIA Y LA CALIDAD DE MORTEROS CEMENTOSOS, ESTUCOS Y PINTURAS EN SISTEMAS DE ACABADOS.

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Dispersión acuosa de polímeros, usada para mejorar la adherencia y calidad de morteros y estucos en sistemas de acabados. Mejorador de pinturas en interiores.

### USOS

- Se puede usar para mejorar pinturas en ambientes interiores.
- Imprimación de superficies (sello de poros) antes de pintar o estucar.
- Nivelación de superficies de concreto con mortero en capa delgada.
- Reparaciones sobre pañetes o superficies de concreto.
- Mejora el desempeño de morteros y estucos

### CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Sella poros en muros para reducir el consumo de estuco y pintura
- Mejora el desempeño de las pinturas.
- Confiere excelente adherencia a morteros y estucos.
- Reduce la fisuración.

**Nota:** No usar en estructuras donde el producto estará en inmersión constante (tanques y piscinas).

### CERTIFICADOS / NORMAS

Clasificación USGB LEED:

- **SikaBond® PVA** conforme a los requisitos LEED v3. IEQ, Crédito 4.1 Materiales de Baja Emisión: Adhesivos y Sellantes.
- **SikaBond® PVA** conforme a los requisitos LEED v3. IEQ, Crédito 4.3 Materiales de Baja Emisión: Sistema de pisos. (Método SCAQMD 304-91) Contenido VOC < 100 gr/l

### INFORMACION DEL PRODUCTO

<b>Empaques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bolsa: 1,0 kg</li> <li>▪ Plástico: 4,0 kg</li> <li>▪ Plástico: 20,0 kg</li> <li>▪ Tambor: 200,0 kg</li> </ul>
<b>Apariencia / Color</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Color: Blanco lechoso</li> <li>▪ Acabado: Transparente</li> </ul>
<b>Vida útil en el recipiente</b>	Seis (6) meses desde la fecha de producción.
<b>Condiciones de Almacenamiento</b>	Almacene el producto en un sitio fresco, bajo techo, en su envase original bien cerrado. Para su transporte deben tomarse las precauciones normales para productos químicos.

<b>Densidad</b>	1,0 kg/l ± 0.02 kg/l
<b>Consumo</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Como adherente: 80 g/m<sup>2</sup> ó 80 ml/m<sup>2</sup></li> <li>2. Morteros y estucos con alta adherencia: 0,5 a 0,7 kg/m<sup>2</sup> para un cm de espesor ó 500 a 700 ml/m<sup>2</sup>.</li> <li>3. Como imprimante: 20-80 gr/m<sup>2</sup> dependiendo de la dilución ó 20 - 80 ml/m<sup>2</sup>.</li> </ol>

## NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja de Datos del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

## LIMITACIONES

- Los morteros preparados con **SikaBond® PVA** son altamente adhesivos y pierden manejabilidad rápidamente.
- En reparaciones de bajo espesor, elaborar una caja con el fin de evitar bordes muy delgados o laminación, ya que se fisuran.
- Las herramientas utilizadas se deben lavar con agua antes de que el producto haya endurecido.
- No use el **SikaBond® PVA** en aplicaciones donde pueda existir inmersión constante en agua.
- Se recomienda usar **SikaBond® PVA** en pinturas Tipo 3 inferiores.

## ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Manténgase fuera del alcance de los niños. Usar guantes de caucho y gafas de protección durante su manipulación.

### MEZCLADO

1. **Como adherente de morteros:** Aplicar el producto puro con brocha o rodillo sobre la superficie y seguidamente antes que se seque el **SikaBond® PVA**, instale el mortero o pañete de forma convencional.
2. **Como mejorador de morteros, estucos y pinturas:** Diluya el **SikaBond® PVA** (1) a (3) en agua (en volumen), y utilice esta dilución como líquido de amasado del mortero o el estuco. También lo puede usar en pinturas interiores.
3. **Como imprimante sellador de poros:** Aplicar el producto puro o diluido con agua (dilución sugerida 1:3), con brocha o rodillo sobre la superficie a pintar o estucar, para sellar los poros y así aumentar el rendimiento del estuco y la pintura.

## RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso. Otras restricciones: ver notas legales.

## NOTAS LEGALES

**MANTENGASE EL ENVASE BIEN CERRADO • MANTENGASE FUERA DE ALCANCE DE LOS NIÑOS • NO APTO PARA CONSUMO HUMANO • SOLO PARA USO INDUSTRIAL • SOLO PARA USO PROFESIONAL.**

Previo al uso de cualquiera de los productos Sika, los usuarios deben siempre leer y seguir las instrucciones y advertencias de uso de la edición más reciente de la Hoja de Datos del Producto y de la Hoja de Datos de Seguridad, disponibles en [col.sika.com](http://col.sika.com) o llamar al Departamento de Servicios Técnicos de Sika a los números de contacto que aparecen en nuestra página web [www.col.sika.com](http://www.col.sika.com) en la sección de Contáctenos.

Ninguna información contenida en la literatura y los materiales de Sika libera al usuario de la obligación de leer y seguir las advertencias e instrucciones para cada producto Sika como se establece en cada Hoja de Datos del Pro-

ducto, etiqueta del producto y Hoja de Datos de Seguridad previo al uso.

Para más información y asesoramiento relacionado al transporte, manejo, almacenamiento y disposición de productos químicos, el usuario debe referirse a la Hoja de Datos de Seguridad que contiene información relacionada con seguridad física, ecológica, toxicológica, entre otras.

El usuario debe leer la versión más actualizada de la Hoja de Datos de Seguridad antes de usar cualquier producto. Sika garantiza por seis (6) meses que, desde la fecha de compra, este producto está libre de defectos de fabricación y cumple con las propiedades técnicas de la Hoja de Datos del Producto actual si se usa de acuerdo con las recomendaciones de Sika y dentro de la vida útil en recipiente. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados.

NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA APLICA, INCLUYENDO GARANTÍAS COMERCIALES O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, SIKA NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ALGUNA. SIKA NO SERÁ RESPONSABLE POR EL USO DE ESTE PRODUCTO EN UNA FORMA QUE INFRINJA ALGUNA PATENTE O CUALQUIER DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE UN TERCERO.

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos y condiciones generales de venta publicadas en la página web: [col.sika.com](http://col.sika.com).

**Sika Colombia S.A.S**

Vereda Canavita, Km 20.5 Autopista Norte  
Tocancipá, Cundinamarca. Colombia  
phone: +57 601 878 6333  
e-mail: [sika\\_colombia@co.sika.com](mailto:sika_colombia@co.sika.com)  
web: [col.sika.com](http://col.sika.com)

**Hoja de Datos del Producto**

SikaBond® PVA  
Marzo 2025, Versión 01.03  
02051303000000098

