



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika® Separol®-500 Mixer

Repelente dispersor de compuestos cementicios sobre superficies metálicas u otros materiales

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sika® Separol®-500 Mixer es un líquido que trabaja por impregnación, compuesto por resinas sintéticas y polímeros, repelente dispersor de compuestos cementicios sobre superficies metálicas u otros materiales. No contiene cloruros.

USOS

Sika® Separol®-500 Mixer evita la adherencia de concretos, morteros y lechadas (pastas) a elementos metálicos, facilitando su lavado.

- Se recomienda especialmente para evitar que el concreto, mortero y otras mezclas cementicias, se adhieran a las superficies metálicas de vehículos Mixer, equipos de bombeo y estructuras de plantas de producción.
- Se puede utilizar en todo tipo de equipos metálicos para evitar que el concreto, mortero u otras mezclas cementicias se adhieran a las superficies.

- Evita el lavado excesivo de las superficies metálicas y de otros materiales, al momento en que se desea retirar manchas o salpicaduras de concreto, mortero y otras mezclas cementicias, se estima que el lavado se reduce a una vez por día.
- Reduce el consumo de agua en el momento del lavado de la Mixer u otros equipos metálicos como bombas estacionarias, al momento en que se desea retirar manchas o salpicaduras de concreto, mortero y otras mezclas cementicias.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Sika® Separol®-500 Mixer es base agua que lo hace amigable con el medio ambiente, es biodegradable.
- Reducción de los tiempos de lavado de elementos metálicos sometidos al contacto con materiales de compuestos cementosos, concreto, morteros y lechadas (pastas).
- Fácil de usar y sin olor fuerte durante la aplicación.
- No produce humos tóxicos.
- Alto rendimiento del producto.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques	Tambor 200 kg y Granel
Apariencia / Color	Líquido color ámbar, olor característico
Vida útil en el recipiente	Un (1) año a partir de su fecha de fabricación. Para su transporte deben tomarse las precauciones normales para productos químicos.
Condiciones de Almacenamiento	Manténgase en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados entre + 5°C y + 35°C. Proteger de la acción directa de la luz solar, en un lugar fresco y seco.
Densidad	1,03 +/- 0,02 kg/l
pH	4.5 +/- 2

INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo

Aproximadamente de 20 a 30 g/m² de Sika® Separol®-500 Mixer puro.

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja de Datos del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Para información y recomendaciones sobre transporte, manipulación, almacenamiento y eliminación de los productos químicos, por favor consulte la hoja de seguridad más reciente que contengan datos relativos a la seguridad física, ecológica, toxicológica y otros.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Preparación de la superficie: los elementos metálicos deben estar limpios y secos.

Preparación del producto: el producto viene listo para usar, se debe garantizar la homogeneidad del producto antes de su utilización. Se recomienda utilizarlo puro, si se diluye debe ser máximo hasta el 50%, otras disoluciones deben ser probadas con anterioridad para verificar el desempeño final del producto.

Aplicación del producto: Sika® Separol®-500 Mixer se aplica con brocha, rodillo, estopa o aspersor en una capa que cubra completamente la superficie del elemento metálico.

Luego de aplicado el producto, los elementos podrán entrar en contacto con el concreto, mortero o lechadas (pastas), luego de 30 minutos aproximadamente.

Parar retirarlo se hace con el proceso normal de lavado de las superficies, se lava con una escoba de cerdas suaves o con hidro lavadora y presión de agua.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso. Otras restricciones: ver notas legales.

NOTAS LEGALES

MANTENGASE EL ENVASE BIEN CERRADO • MANTENGASE FUERA DE ALCANCE DE LOS NIÑOS • NO APTO PARA CONSUMO HUMANO • SOLO PARA USO INDUSTRIAL • SOLO PARA USO PROFESIONAL.

Previo al uso de cualquiera de los productos Sika, los usuarios deben siempre leer y seguir las instrucciones y advertencias de uso de la edición más reciente de la Hoja de Datos del Producto y de la Hoja de Datos de Seguridad, disponibles en col.sika.com o llamar al Departamento de Servicios Técnicos de Sika a los números de contacto que aparecen en nuestra página web www.col.sika.com en la sección de Contáctenos.

Ninguna información contenida en la literatura y los materiales de Sika libera al usuario de la obligación de leer y seguir las advertencias e instrucciones para cada producto Sika como se establece en cada Hoja de Datos del Producto, etiqueta del producto y Hoja de Datos de Seguridad previo al uso.

Para más información y asesoramiento relacionado al transporte, manejo, almacenamiento y disposición de productos químicos, el usuario debe referirse a la Hoja de Datos de Seguridad que contiene información relacionada con seguridad física, ecológica, toxicológica, entre otras.

El usuario debe leer la versión más actualizada de la Hoja de Datos de Seguridad antes de usar cualquier producto. Sika garantiza por seis (6) meses que, desde la fecha de compra, este producto está libre de defectos de fabricación y cumple con las propiedades técnicas de la Hoja de Datos del Producto actual si se usa de acuerdo con las recomendaciones de Sika y dentro de la vida útil en recipiente. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados.

NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA APLICA, INCLUYENDO GARANTÍAS COMERCIALES O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, SIKA NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ALGUNA. SIKA NO SERÁ RESPONSABLE POR EL USO DE ESTE PRODUCTO EN UNA FORMA QUE INFIRNJA ALGUNA PATENTE O CUALQUIER DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE UN TERCERO.

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el cono-

cimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos y condiciones generales de venta publicadas en la página web: col.sika.com.

Sika Colombia S.A.S

Vereda Canavita, Km 20.5 Autopista Norte
Tocancipá, Cundinamarca. Colombia
phone: +57 601 878 6333
e-mail: sika_colombia@co.sika.com
web: col.sika.com

Hoja de Datos del Producto
Sika® Separol®-500 Mixer
Marzo 2025, Versión 01.02
021405021000000319

SikaSeparol-500Mixer-es-CO-(03-2025)-1-2.pdf

