



## HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

# Sikafloor® DecoFlakes

## ESCAMAS O LAMINILLAS DELGADAS COLOREADAS

## DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Escamas ó laminillas de colores brillantes y tamaños definidos que, colocado sobre una resina coloreada como Sikafloor®-264 o Sikafloor®-510 y sellada con una resina translúcida Sikafloor®-169 o Sikafloor®-510 Transparente, sirve para realizar pisos decorativos de gran variedad con una buena resistencia química y mecánica.

## USOS

El sistema de pisos decorativos con **Sikafloor® DecoFlakes**, se usan en:

- Oficinas / Cafeterías / Restaurantes / Locales Comerciales
- Clínicas veterinarias / Salas de espera / Locales comerciales
- Almacenes / Salones de exhibición, etc.

## CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Colores brillantes
- Fácil aplicación
- Variedad de diseños
- Combinación de colores
- Tamaño definido

## INFORMACION DEL PRODUCTO

<b>Empaques</b>	1 kg y 22.6 kg
<b>Apariencia / Color</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Gris neutro, Blanco, Café y Negro</li><li>▪ Tamaño ¼" aproximadamente</li></ul>
<b>Vida en el recipiente</b>	96 meses desde su fecha de fabricación
<b>Condiciones de Almacenamiento</b>	Almacenar en sitio fresco y seco bajo techo, protegido de la humedad.

## INSTRUCCIONES DE APLICACION

El sustrato debe tener una superficie plana con buena resistencia (mínima resistencia a compresión aprox. 250 kg/cm<sup>2</sup>), estar sano y seco (máxima humedad del sustrato 4%), libre de partes sueltas, contaminación de aceites, residuos de curadores, lechada de cemento u otras sustancias extrañas. Mínima resistencia a la tensión (pull-off): 15 kg/cm<sup>2</sup>.

Después de una de una buena preparación de superficie, dependiendo de la porosidad del sustrato se puede aplicar un Sikafloor®-161 como sello si es necesario (Opcional).

Luego se aplica una resina con color del tipo Sikafloor®-264 y seguidamente se realiza riego de **Sikafloor® DecoFlakes**, en la cantidad acordada o deseada.

Luego de que haya secado se debe retirar lo que no se adhirió y se debe eliminar todos los picos y nuevamente se retira los sobrantes y se aplica una resina translúcida del tipo Sikafloor®-169 (Ver hojas técnicas de los productos complementarios).

**Consumo:** Desde 0,1kg a 0,7kg/m<sup>2</sup> dependiendo de lo deseado.

## NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

## RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

## ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Para información y recomendaciones sobre transporte, manipulación, almacenamiento y eliminación de los productos químicos, por favor consulte la hoja de seguridad más reciente que contengan datos relativos a la seguridad física, ecológica, toxicológica y otros.

### Sika Colombia S.A.S

Vereda Canavita, Km 20.5 Autopista Norte  
Tocancipá Cundinamarca Colombia  
phone: +57 1 878 6333  
e-mail: sika\_colombia@co.sika.com  
web: col.sika.com



Responsabilidad Integral



ISO 9001  
Icontec  
Codigo: CO-SC-033-1



ISO 14001  
Icontec  
Codigo: CO-SA-006-1

### Hoja de Datos del Producto

Sikafloor® DecoFlakes

Agosto 2020, Versión 02.01

020816010040000009

## NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicadas en la página web: col.sika.com.

