



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

SikaWall®-225 Masilla en Polvo

MASILLA EN POLVO DE RÁPIDO SECADO (25 MIN APROX.) PARA EL TRATAMIENTO DE JUNTAS EN PLACAS DE PANEL YESO Y PARA LA TERMINACIÓN DE FILOS Y DETALLES EN MUROS.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SikaWall®-225 Masilla en Polvo es un producto de alta adherencia especial para el tratamiento de juntas en sistema liviano para placas de yeso. No presenta contracción. Por su rápido secado, entre 15- 25 minutos permite generar mayores rendimientos disminuyendo los tiempos de aplicación entre capas.

USOS

En interiores, sobre placas de yeso (panel yeso):

- Para pegar cinta papel y acabado de juntas.
- Para emparejar y dar acabado en paredes y cielo rasos (techos).
- Para adherir y cubrir esquineros y dilataciones plásticas y piezas de sujeción.

En interiores, sobre paredes de concreto o mampostería con relleno tipo **SikaWall Pañete Secado Rápido** o **SikaWall Estukados**:

- Es utilizado como acabado final sobre paredes y cielos rasos.
- Para el terminado de fillos y detalles

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Fácil de usar. Solo basta adicionar el agua requerida y amasar hasta obtener una mezcla homogénea.
- Ahorro de material porque genera menos desperdicio.
- Rápido secado permitiendo menor tiempo de espera entre la aplicación de capas generando un mayor rendimiento de mano de obra.
- Alta adherencia entre la cinta de papel para el tratamiento de juntas y las placas de yeso y fibrocemento
- Fácil de lijar, un acabado muy fino y liso.
- Alto cubrimiento disminuyendo el número de capas necesarias.
- Se pueden realizar fillos y detalles en muros de concreto o mampostería ya estucados.
- Muy buena dureza por su alto contenido de yeso.

INFORMACION DEL PRODUCTO

| | |
|--------------------------------------|--|
| Empaques | Bolsas de 25 kg . |
| Apariencia / Color | Polvo/ Blanco |
| Vida en el recipiente | Seis (6) meses a partir de su fecha de fabricación. |
| Condiciones de Almacenamiento | Almacenar en un lugar fresco, bajo techo y en su empaque original bien cerrado, sobre estibas. Transportar sobre estibas en vehículos cerrados y protegidos de la humedad. |

| | | |
|--|---|---------------------|
| Consumo | 1 kg/m ² x mm de espesor. | |
| | 25 kilos aprox. para 90 metros lineales del tratamiento de juntas en placas de panel yeso para el procedimiento a 3 capas descrito en la sección de aplicación. | |
| Vida de la mezcla | 20 minutos (aprox.) | |
| Tiempo de Espera / Repintabilidad | Tiempo de fraguado inicial | 15 minutos (aprox.) |
| | Tiempo de fraguado final | 25 minutos (aprox.) |

INSTRUCCIONES DE APLICACION

CALIDAD DEL SUSTRATO PRE-TRATAMIENTO

La superficie debe estar sana, limpia, libre de grasa, lechada de cemento, partículas sueltas, pintura u otras sustancias extrañas que puedan afectar la adherencia. La superficie puede estar húmeda mas no empozada, la superficie y el ambiente deben estar entre 6°C y 35°C. Verifique que la superficie no presente fisura ni partes sueltas.

MEZCLADO

El producto se prepara en un balde o batea con llana o espátula. Solo se debe agregar agua, mezclando hasta conseguir una mezcla homogénea y sin grumos. Preparar la cantidad a utilizar en un periodo de 20 minutos.

APLICACIÓN

Tratamiento de juntas en placas de Yeso

- 1.- Realice el relleno de la junta entre las placas de yeso aplicando **SikaWall®-225 Masilla en Polvo** con llana plástica o metálica. Posteriormente aplicar el producto sobre la junta en un ancho de 10 cm.
- 2.- Colocar la cinta papel centrándola sobre la junta. Presionar la cinta con la espátula y retirar el exceso de producto. Dejar secar 10 minutos. Recubrir las cabezas de los tornillos con producto utilizando la espátula.
- 3.- Aplicar una segunda capa sobre la cinta en un espesor de 20 cm. Dejar secar durante 10 – 15 minutos.
- 4.- Esperar a que el producto se encuentre seco y aplicar una tercera capa con un ancho de 30 cm para terminar la nivelación de la junta. Esta ultima capa se puede dar con **SikaWall®-225 Masilla en Polvo** o con una masilla lista como **SikaMastic** o **Sika Joint Compound** para un acabado mas blanco.

Posteriormente pintar con los recubrimientos **Sika Vini-lo Panel** o **Sika Vinilo Tipo 2**.

LIMITACIONES

No se recomienda preparar **SikaWall®-225 Masilla en Polvo** en cantidades mayores a las que puedan ser aplicadas en un tiempo de 20 minutos.

No se debe usar en aplicaciones en exteriores como fachadas, etc.

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Para obtener información y asesoramiento sobre el manejo, almacenamiento y eliminación de productos químicos, los usuarios deben consultar la última Hoja de Seguridad que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros relacionados con la seguridad.

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicadas en la página web: col.sika.com.

Sika Colombia S.A.S

Vereda Canavita, Km 20.5 Autopista Norte

Tocancipá Cundinamarca Colombia

phone: +57 1 878 6333

e-mail: sika_colombia@co.sika.com

web: col.sika.com



Responsabilidad Integral



ISO 9001
Icontec
Código: CO-BC 033-1



ISO 14001
Icontec
Código: CO-SA 006-1

SikaWall-225MasillaenPolvo-es-CO-(04-2018)-1-2.pdf

Hoja de Datos del Producto
SikaWall®-225 Masilla en Polvo
Abril 2018, Versión 01.02
020406010010000037

