

# Sikasil® IA

## SILICONA ACÉTICA ANTIHONGOS

### CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

	Sikasil® IA
Mecanismo de curado	Acético
Color	Transparente, Blanco, Negro y Gris
Tiempo de formación de piel	25 min
Propiedades de no descuelgue	Buena
Capacidad de movimiento	20 %
Resistencia a la tensión	0.6 N/mm <sup>2</sup> (6.1 kg/cm <sup>2</sup> )
Recuperación elástica	> 90%
Dureza Shore A	18
Temperatura de servicio (°C)	-40°C - 150°C



DCT-DI-XXX-05/2020

CONSTRUYENDO CONFIANZA



# Sikasil® IA

## SILICONA ACÉTICA ANTIHONGOS



### Sika Colombia S.A.S.

#### BARRANQUILLA

Carretera Oriental Km 2-23 vía Malambo Parque Industrial Bellavista. Malambo, Atlántico  
Tels.: (5) 3822276 / 3822008 / 3822851 / 3822520 / 30  
Fax: (5) 3822678  
barranquilla.ventas@co.sika.com

#### CALI

Cll. 13 No. 72 - 12  
Centro Comercial Plaza 72  
Tels.: (2) 3302171 / 62 / 63 / 30  
Fax: (2) 3305789  
cali.ventas@co.sika.com

#### EJE CAFETERO

Centro Logístico Eje Cafetero  
Cra. 2 Norte No. 1 - 536  
Bodegas No. 2 y 4. Vía La Romelia - El Pollo  
Dosquebradas, Risaralda  
Tels.: (6) 3321803 / 05 / 13  
Fax: (6) 3321794  
pereira.ventas@co.sika.com

#### MEDELLÍN

Km. 34 Autopista Medellín - Btá Rionegro  
Rionegro, Antioquia  
PBX: (4) 5301060  
Fax: (4) 5301034  
medellin.ventas@co.sika.com

#### SANTANDERES

Km. 7 - Vía a Girón  
Bucaramanga  
PBX: (7) 6460020  
Fax: (7) 6460082  
santander.ventas@co.sika.com

#### TOCANCIPÁ

Vereda Canavita  
Km. 20.5 - Autopista Norte  
PBX: (1) 8786333  
Fax: (1) 8786660  
oriente.ventas@co.sika.com,  
bogota.ventas@co.sika.com

Aplican nuestras más recientes condiciones generales de venta. Por favor consultar la edición más reciente de las Hojas Técnicas antes de cualquier uso.

CONOZCA NUESTRAS  
SOLUCIONES EN:  
[www.sikaguia.com](http://www.sikaguia.com)  
O ESCANEE EL CÓDIGO QR



Síganos en:



[www.sika.com.co](http://www.sika.com.co)

CONSTRUYENDO CONFIANZA



# Sikasil® IA

SELLADOR DE SILICONA, DE BAJO MÓDULO DE ELASTICIDAD, QUE CURA CON LA HUMEDAD AMBIENTE Y ES ADECUADO PARA APLICACIONES EN INTERIOR Y EXTERIOR.

**YA DISPONIBLE**  
Blanco, Gris, Negro  
y Transparente

Monocomponente.

Fácil aplicación con pistola de calafateo.

Resistencia de larga duración a los hongos, musgos y líquenes.

Alta elasticidad y flexibilidad.

**Sellador acético.**

Muy buena resistencia a los rayos UV y al envejecimiento.

Bajo módulo y libre de solventes.



## ÁREAS DE APLICACIÓN:

- Sellado de acristalamientos y aplicaciones bajo intemperie.
- Sellado de soportes como vidrio, piezas cerámicas vitrificadas.
- Materiales no oxidables, bronce.
- Sello perimetral de cabinas de baños, duchas, bañeras, lavamanos.
- Sello perimetral en lavaplatos.
- Sello en la fabricación de ventanería.

