



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika® Primer-3 N

IMPRIMANTE BASE SOLVENTE PARA SUSTRATOS POROSOS Y METALES

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sika® Primer-3 N es un promotor de adherencia de base solvente monocomponente.

USOS

Sika® Primer-3 N está diseñado para ser usado como imprimante con los productos Sikaflex®, SikaHyflex®, Sika-Bond® y Sikasil®, utilizados en sustratos porosos (por ejemplo, concreto) y metales.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Fácil de aplicar
- Repelente al agua
- Secado rápido

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Monocomponente, formulado con resina epóxica base solvente
Empaques	▪ Botella de 250 ml, 6 botellas por caja
Color	Transparente
Vida en el recipiente	Sika® Primer-3 N tiene una vida útil de 9 meses a partir de la fecha de fabricación, siempre y cuando se almacene en su empaque original, sellado y no dañado, y se cumplan las condiciones de almacenamiento.
Condiciones de Almacenamiento	Sika® Primer-3 N debe ser almacenado en condiciones secas, protegido de la luz directa del sol y a temperaturas entre +5°C y +25°C.
Densidad	1.00 kg/l aprox. (ISO 2811-1)
Contenido en Sólidos	34% aprox.
Viscosidad	10 mPa*s aprox. (ISO 3219)

INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo	Rendimiento por litro	Medidores lineales por litro
Sobre sustratos porosos	5 m ²	250 m
Sobre sustratos no porosos	8 m ²	400 m

Temperatura Ambiente	+5°C a +40°C, min. 3°C por encima de la temperatura del punto de rocío
Temperatura del Sustrato	+5°C a +40°C
Tiempo de Secado	<ul style="list-style-type: none">▪ Mínimo 30 minutos▪ Máximo 8 horas

INSTRUCCIONES DE APLICACION

PREPARACION DEL SUSTRATO

El sustrato debe estar limpio, seco, sano y homogéneo, libre de aceites, grasa, polvo y partículas sueltas. Se debe quitar la lechada de cemento.

METODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS

Aplicar Sika® Primer-3 N con un cepillo o rodillo limpio. Sika® Primer-3 N debe aplicarse sólo una vez. Cerrar el envase inmediatamente después de cada uso.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Limpiar todas las herramientas y equipos de aplicación inmediatamente después de su uso. Una vez curado, el material residual sólo puede eliminarse mecánicamente.

DOCUMENTOS ADICIONALES

- Hoja de seguridad
- Guía de preparación de superficies
- Mantenimiento, limpieza y renovación de juntas

LIMITACIONES

- Sika® Primer-3 N debe usarse dentro de los 30 días después de abierto el envase.
- Descartar cualquier resto de Primer que se haya gelificado o fragmentado.
- Los primers son promotores de adherencia. No son ni un sustituto de la limpieza correcta de una superficie, ni mejoran la resistencia de la superficie significativamente.

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Para información y recomendaciones sobre transporte, manipulación, almacenamiento y eliminación de los productos químicos, por favor consulte la hoja de seguridad más reciente que contengan datos relativos a la seguridad física, ecológica, toxicológica y otros.

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicadas en la página web: col.sika.com.

Sika Colombia S.A.S

Vereda Canavita, Km 20.5 Autopista Norte

Tocancipá Cundinamarca Colombia

phone: +57 1 878 6333

e-mail: sika_colombia@co.sika.com

web: col.sika.com



Hoja de Datos del Producto
Sika® Primer-3 N
Diciembre 2016, Versión 01.01
020516010000000007

SikaPrimer-3N-es-CO-(12-2016)-1-1.pdf



CONSTRUYENDO CONFIANZA