



## HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

# Sikadur<sup>®</sup>-510

Arenas finas de cuarzo pigmentadas

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sikadur<sup>®</sup>-510 Arena fina de cuarzo pigmentada, gradada con granulometría definida para su uso en sistemas epóxicos translúcidos, donde se requiere un acabado con color y que ofrezca altas resistencias mecánicas

### USOS

Como llenante para los sistemas de pisos epoxicos translúcidos multicapa Sikafloor y mortero de alta resistencia.

### CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

Compatible con los siguientes productos:

- Sikafloor<sup>®</sup> - 161 (Imprimación ó Scratch coat)
- Sikafloor<sup>®</sup> - 264
- Sikafloor<sup>®</sup> - 363
- Sikafloor<sup>®</sup> - 510
- Sikafloor<sup>®</sup> - 169
- Sikagard<sup>®</sup> - 50

Sikadur<sup>®</sup>- 510 tiene las siguientes propiedades:

- Gradación adecuada que garantiza un acabado uniforme.
- Mejora la resistencia al deslizamiento y a la abrasión.

### INFORMACION DEL PRODUCTO

<b>Empaques</b>	40 kg														
<b>Color</b>	Blanco, negro, verde, azul, amarillo óxido, gris claro, gris oscuro, rojo óxido, rojo vivo														
<b>Vida útil en el recipiente</b>	12 meses a partir de la fecha de fabricación.														
<b>Condiciones de Almacenamiento</b>	El producto debe almacenarse en empaques cerrados, sellados y sin daños, en condiciones secas y a temperaturas entre +5 °C y +30 °C. El empaque debe protegerse de la humedad.														
<b>Densidad</b>	1.46 kg/litro														
<b>Granulometría</b>	<table border="0"> <tr> <td colspan="2">Granulometria</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tamiz</td> </tr> <tr> <td>M #30</td> <td>1 %</td> </tr> <tr> <td>M #50</td> <td>74 - 86%</td> </tr> <tr> <td>M #100</td> <td>6 - 22%</td> </tr> <tr> <td>M #200</td> <td>Max. 2%</td> </tr> <tr> <td>Fondo</td> <td>Max. 1%</td> </tr> </table>	Granulometria		Tamiz		M #30	1 %	M #50	74 - 86%	M #100	6 - 22%	M #200	Max. 2%	Fondo	Max. 1%
Granulometria															
Tamiz															
M #30	1 %														
M #50	74 - 86%														
M #100	6 - 22%														
M #200	Max. 2%														
Fondo	Max. 1%														

## NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja de Datos del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

## LIMITACIONES

Mantener en un lugar seco, protegido de la humedad. Cualquier producto que se humedezca debe desecharse, ya que esta característica puede afectar al acabado del piso. Para el sistema multicapa, NO debe mezclarse con arena Sikadur-520.

## ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Para información y recomendaciones sobre transporte, manipulación, almacenamiento y eliminación de los productos químicos, por favor consulte la hoja de seguridad más reciente que contengan datos relativos a la seguridad física, ecológica, toxicológica y otros.

## NOTAS LEGALES

**MANTENGASE EL ENVASE BIEN CERRADO •  
MANTENGASE FUERA DE ALCANCE DE LOS NIÑOS •  
NO APTO PARA CONSUMO HUMANO •  
SOLO PARA USO INDUSTRIAL • SOLO PARA  
USO PROFESIONAL.**

Previo al uso de cualquiera de los productos Sika, los usuarios deben siempre leer y seguir las instrucciones y advertencias de uso de la edición más reciente de la Hoja de Datos del Producto y de la Hoja de Datos de Seguridad, disponibles en [col.sika.com](http://col.sika.com) o llamar al Departamento de Servicios Técnicos de Sika a los números de contacto que aparecen en nuestra página web [www.col.sika.com](http://www.col.sika.com) en la sección de Contáctenos.

Ninguna información contenida en la literatura y los materiales de Sika libera al usuario de la obligación de leer y seguir las advertencias e instrucciones para cada producto Sika como se establece en cada Hoja de Datos del Producto, etiqueta del producto y Hoja de Datos de Seguridad previo al uso.

Para más información y asesoramiento relacionado al transporte, manejo, almacenamiento y disposición de productos químicos, el usuario debe referirse a la Hoja de Datos de Seguridad que contiene información relacionada con seguridad física, ecológica, toxicológica, entre otras.

### Sika Colombia S.A.S

Vereda Canavita, Km 20.5 Autopista Norte  
Tocancipá, Cundinamarca. Colombia  
phone: +57 601 878 6333  
e-mail: [sika\\_colombia@co.sika.com](mailto:sika_colombia@co.sika.com)  
web: [col.sika.com](http://col.sika.com)

El usuario debe leer la versión más actualizada de la Hoja de Datos de Seguridad antes de usar cualquier producto. Sika garantiza por seis (6) meses que, desde la fecha de compra, este producto está libre de defectos de fabricación y cumple con las propiedades técnicas de la Hoja de Datos del Producto actual si se usa de acuerdo con las recomendaciones de Sika y dentro de la vida útil en recipiente. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados.

NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA APLICADA, INCLUYENDO GARANTÍAS COMERCIALES O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, SIKA NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ALGUNA. SIKA NO SERÁ RESPONSABLE POR EL USO DE ESTE PRODUCTO EN UNA FORMA QUE INFRINJA ALGUNA PATENTE O CUALQUIER DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE UN TERCERO.

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos y condiciones generales de venta publicadas en la página web: [col.sika.com](http://col.sika.com).

Sikadur-510-es-CO-(09-2025)-1-1.pdf

**Hoja de Datos del Producto**  
Sikadur®-510  
Septiembre 2025, Versión 01.01  
020816010010000018

