



# HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

## Sarnacol®-2122 (CO)

### ADHESIVO PARA MEMBRANAS DE PVC SARNAFIL FELT BACK

#### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

**Sarnacol®-2122 (CO)** es un adhesivo base agua usado en sistemas de impermeabilización con membranas **Sarnafil Felt back** adherido con **Sarnacol®-2122 (CO)**. Está formulado para adherir membranas de PVC **Sarnafil** en sustratos limpios, secos, absorbentes y superficies horizontales con pendientes hasta de 10 ° (2/12).

#### USOS

**Sarnacol®-2122 (CO)** esta formulado para ser compatible con las Membranas **Sarnafil Felt Back**.

#### CARACTERISTICAS / VENTAJAS

##### Áreas de aplicación.

Sustratos donde se puede usar con membranas **Sarnafil Felt back**.

- Madera lisa (plywood)
- Concreto afinado
- Láminas de fibrocemento

#### INFORMACION DEL PRODUCTO

<b>Empaques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 20 kg</li> <li>▪ Tambor: 200 kg</li> </ul>		
<b>Apariencia / Color</b>	Líquido/ blanco azulado		
<b>Vida en el recipiente</b>	12 meses si se almacena adecuadamente en su empaque original antes de abrir.		
<b>Condiciones de Almacenamiento</b>	Almacene el producto en un área seca entre 4°C y 25°C. Evite almacenar en temperaturas altas o directamente a la luz del sol. Mantenga la tapa del empaque bien cerrada si el producto no se está utilizando. Proteja todos los materiales de cualquier daño durante el transporte, manipulación, almacenamiento e instalación. Transportar con las precauciones normales para productos químicos.		
<b>Consumo</b>	<b>Superficie</b>	<b>Aplicación con Rodillo</b>	<b>Aplicación Airless</b>
	<b>Madera</b>	1.2 kg/m <sup>2</sup>	1 kg/m <sup>2</sup>
	<b>Fibrocemento</b>	1.2 kg/m <sup>2</sup>	1 kg/m <sup>2</sup>
	<b>Concreto</b>	1.2 kg/m <sup>2</sup>	1 kg/m <sup>2</sup>

## INSTRUCCIONES DE APLICACION

### PREPARACION DEL SUSTRATO

Todas las superficies deben estar limpias, secas, libres de polvo, grasa, aceite, contaminantes o partículas sueltas.

### MEZCLADO

Homogenice el producto antes de usar.

### APLICACIÓN

#### Rodillo

**Sarnacol®-2122 (CO)** puede ser aplicado con rodillo de pelo corto sobre el sustrato y sobre la membrana. Cuando se aplica **Sarnacol®-2122 (CO)** con rodillo, es importante recordar que el adhesivo está diseñado para capa húmeda. Cuando se aplica con rodillo, se debe tener cuidado en que el adhesivo se seque antes de instalar la membrana. Es importante tener en cuenta este factor, especialmente en sitio donde la temperatura sea muy alta. Se recomienda instalar solo 0.9 m a 1.2 m por adelantado de la instalación de la membrana, con el fin de evitar que el adhesivo se seque. Luego la membrana **Sarnafil** se extiende sobre el adhesivo húmedo e inmediatamente se hace presión sobre la membrana con una escoba o cepillo para eliminar burbujas. Presione desde el centro de la membrana hacia los extremos para eliminar las burbujas. Después pase sobre la membrana un rodillo metálico de al menos 45 kg.

#### Equipo de airless

Puede ser aplicado con equipo airless sobre el sustrato. Es importante tener en cuenta que el **Sarnacol®-2122 (CO)** está diseñado para trabajar en capa húmeda. Cuando se utilice equipo airless este factor es importante para evitar que el adhesivo se seque antes de la instalación de la membrana. En sitio donde la temperatura está por encima de 30°C es necesario tener en cuenta los tiempos de secado del producto. Se recomienda instalar solo 0.9 m a 1.2 m por adelantado de la instalación de la membrana con el fin de evitar que el adhesivo se seque. Luego la membrana Sarnafil se extiende sobre el adhesivo húmedo e inmediatamente se hace presión sobre la membrana con una escoba o cepillo para eliminar burbujas. Presione desde el centro de la membrana hacia los extremos para eliminar las burbujas. Después pase sobre la membrana un rodillo metálico de al menos 45 kg.

## LIMITACIONES

Se deben tener precaución para prevenir que los olores o vapores ingresen a la edificación.

- No aplique en el sustrato mientras esté en condiciones húmedas o cuando está lloviendo
- La temperatura mínima ambiente y del sustrato para una adecuada aplicación es de 4°C.
- No permita que el adhesivo forme piel o se seque.
- Elimine superficies poco homogéneas para asegurar el contacto adecuado entre la membrana y el sustrato.
- El adhesivo que no se utilice en la aplicación se puede guardar para próximas aplicaciones, es importante sellar el empaque con una tapa nueva o una en buen estado.

## NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

## RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

## ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Manténgase fuera del alcance de los niños.

## NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicadas en la página web: col.sika.com.

**Sika Colombia S.A.S**

Vereda Canavita, Km 20.5 Autopista Norte

Tocancipá Cundinamarca Colombia

phone: +57 1 878 6333

e-mail: sika\_colombia@co.sika.com

web: col.sika.com



Responsabilidad Integral



ISO 9001  
Icontec  
Código: CO-SC 033-1



ISO 14001  
Icontec  
Código: CO-SA 006-1

**Hoja de Datos del Producto**

Sarnacol®-2122 (CO)

Marzo 2019, Versión 01.01

020945072000000038

Sarnacol-2122CO-es-CO-(03-2019)-1-1.pdf

