



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

SikaWall®-190 EstukaDos PRO

Estuco plástico blanco para uso interior y exterior, como capa fina sobre pañetes o pantallas de concreto y como relleno sobre mampostería o pantallas de concreto.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

SikaWall®-190 EstukaDos PRO es un estuco en polvo blanco con agregados y aditivos especiales, listo para su uso, con excelente manejabilidad para su aplicación en paredes y techos. Puede reemplazar el uso de yesos, frisos, revoques o yesos

USOS

Como estuco interior y exterior “de pulimento” o capa fina de acabado sobre pañetes, revoques, frisos o repellos. Como estuco interior y exterior “de relleno” en superficies de concreto, ladrillo, bloque de cemento, bloque de arcilla, bloque de ladrillo farol liso o estriado.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Alta dureza
- Listo para usar, sólo hay que mezclarlo con agua.
- Acabado blanco que reduce el consumo de pintura.
- No fisura.

- Permiten elaborar fillos y dilataciones.
- Excelente adherencia, no necesita imprimantes o abujardar la superficie sobre pantallas o losas de concreto.
- Gracias a su adherencia y plasticidad permite hacer acabados completamente planos con el uso de una boquilla o codal.
- Se puede aplicar en espesores de hasta un (1) centímetro.
- Tan fácil de aplicar como un estuco hecho en obra por expertos.
- Se obtiene acabados de excelente calidad.

CERTIFICADOS / NORMAS

Valoración de USGB LEED:
SikaWall®-190 EstukaDos PRO compliant with LEED v3 requirements. IEQ, credit 4.2: Materiales de baja emisión: pinturas y revestimiento.
(Metodo SCAQMD 304-91) Contenido VOC < 350 gr/l.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques	Bolsas de 25 y 40 kg.
Apariencia / Color	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Polvo fino ▪ Blanco.

Vida útil en el recipiente	Doce (12) meses a partir de su fecha de producción.
Condiciones de Almacenamiento	Almacene el producto en un sitio fresco, bajo techo, sobre estibas de madera y en su empaque original bien cerrado. Transportar en vehículos cerrados protegido de la humedad y la lluvia.
Consumo	1,4 kg. Por m ² por milímetro de espesor, dependiendo de la planitud y condición de la superficie.
Tiempo de Fraguado	Inicial: ≥ 40 minutos

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja de Datos del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

LIMITACIONES

- No remezclar con agua después del inicio del fraguado (perdida de manejabilidad) ya que puede presentar entizamiento.
- No usar en superficies saturadas con agua
- Una vez abierto el empaque, debe consumirse totalmente el producto, para evitar la formación de terrones en el material.
- En superficies de concreto con presencia de grasas o aceites tipo ACPM sugerimos lavar muy bien con detergente y agua.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Utilizar guantes, gafas y respiradores para manipular el polvo. Consultar la hoja de seguridad del producto.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

CALIDAD DEL SUSTRATO PRE-TRATAMIENTO

La superficie puede estar húmeda más no saturada y debe estar sana, limpia libre de grasa, polvo, lechada de cemento, curadores u otras sustancias extrañas, tales como granos de arena sueltos.

APLICACIÓN

En un recipiente de boca ancha coloque agua y adicione lentamente el SikaWall®-190 EstukaDos PRO y mezclándolo con la ayuda de un mezclador de baja revoluciones homogenice hasta obtener una pasta con la consistencia deseada. Para las primeras capas debe ser pastosa y para las capas finales cremosa y fluida. Mezclar bien para evitar la formación de grumos.

1) SikaWall®-190 EstukaDos PRO en capa fina: (sobre pañetes, revoques, frisos o repellos).

Se aplica con una llana metálica lisa, de igual forma que un estuco convencional, extendiéndolo en una dirección vertical de abajo hacia arriba y luego en una dirección horizontal y así sucesivamente hasta lograr el acabado final, siendo suficiente 3 a 4 capas (dependiendo del acabado y lo plumada de la superficie) para obtener una superficie lisa, brillante y de excelente calidad.

2) SikaWall®-190 EstukaDos PRO como relleno:

(Sobre concreto, ladrillo, bloque de cemento, bloque de arcilla, bloque de ladrillo farol liso o estriado).

Se aplica con llana metálica lisa y se nivela con la ayuda de una boquilla, codal o regla, extendiéndola en dirección vertical de abajo hacia arriba, luego en dirección horizontal y así sucesivamente hasta lograr una superficie totalmente plana.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso. Otras restricciones: ver notas legales.

NOTAS LEGALES

MANTENGASE EL ENVASE BIEN CERRADO • MANTENGASE FUERA DE ALCANCE DE LOS NIÑOS • NO APTO PARA CONSUMO HUMANO • SOLO PARA USO INDUSTRIAL • SOLO PARA USO PROFESIONAL.

Previo al uso de cualquiera de los productos Sika, los usuarios deben siempre leer y seguir las instrucciones y advertencias de uso de la edición más reciente de la Hoja de Datos del Producto y de la Hoja de Datos de Seguridad, disponibles en col.sika.com o llamar al Departamento de Servicios Técnicos de Sika a los números de contacto que aparecen en nuestra página web www.col.sika.com en la sección de Contáctenos.

Ninguna información contenida en la literatura y los materiales de Sika libera al usuario de la obligación de leer y seguir las advertencias e instrucciones para cada producto Sika como se establece en cada Hoja de Datos del Producto, etiqueta del producto y Hoja de Datos de Seguridad previo al uso.

Para más información y asesoramiento relacionado al transporte, manejo, almacenamiento y disposición de productos químicos, el usuario debe referirse a la Hoja de Datos de Seguridad que contiene información relacionada con seguridad física, ecológica, toxicológica, entre otras.

El usuario debe leer la versión más actualizada de la Hoja de Datos de Seguridad antes de usar cualquier producto. Sika garantiza por seis (6) meses que, desde la fecha de compra, este producto está libre de defectos de fabricación y cumple con las propiedades técnicas de la Hoja de Datos del Producto actual si se usa de acuerdo con las recomendaciones de Sika y dentro de la vida útil en recipiente. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados.

NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA APLICA, INCLUYENDO GARANTÍAS COMERCIALES O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, SIKA NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ALGUNA. SIKA NO SERÁ RESPONSABLE POR EL USO DE ESTE PRODUCTO EN UNA FORMA QUE INFRINJA ALGUNA PATENTE O CUALQUIER DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE UN TERCERO.

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos y condiciones generales de venta publicadas en la página web: col.sika.com.

Sika Colombia S.A.S

Vereda Canavita, Km 20.5 Autopista Norte
Tocancipá, Cundinamarca. Colombia
phone: +57 601 878 6333
e-mail: sika_colombia@co.sika.com
web: col.sika.com

Hoja de Datos del Producto
SikaWall®-190 EstukaDos PRO
Julio 2025, Versión 01.01
021820201000000106

SikaWall-190EstukaDosPRO-es-CO-(07-2025)-1-1.pdf

