



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

SikaFelt® FV-225

MALLA DE REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO PARA SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE POLIURETANO.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SikaFelt® FV-225 se emplea como refuerzo con los impermeabilizantes de aplicación líquida como emulsiones asfálticas, acrílicas y resinas de poliuretanos.

USOS

- Para los sistemas de impermeabilización líquida de cubiertas.
- Para detalles de sistemas de impermeabilización de terrazas en sifones, medias cañas, claraboyas, etc.
- Para puenteo de fisuras en sistemas de impermeabilización líquida.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Aplicación fácil y rápida en superficie y detalles.
- Se adapta a todas las distintas formas y perfiles en la superficie del soporte.
- Asegura el espesor correcto de la capa impermeable.
- Mejora las propiedades de puenteo de fisuras de la impermeabilización.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Malla de fibra de vidrio aleatoria.
Empaques	Rollos: 40 kg (1.2 x 148 m aprox.)
Apariencia / Color	Blanca.
Vida en el recipiente	
Condiciones de Almacenamiento	Almacenar correctamente en sus empaques originales, sin abrir y sin dañar en lugares secos. A temperaturas entre 10 - 35°C. Mantener seco. Transpórtese con las precauciones normales para productos químicos.
Masa por unidad de área	225 g/m ²

INSTRUCCIONES DE APLICACION

PREPARACION DEL SUSTRATO

El sustrato donde se colocará el sistema de impermeabilización deberá ser firme y resistente, debe estar libre de grasas, lechadas de cemento, polvo y suciedad que impida la correcta adherencia.

APLICACIÓN

Aplice una capa de impermeabilizante líquido sobre la superficie, teniendo en cuenta las instrucciones de imprimación de cada producto.

Estando fresco el impermeabilizante extienda la malla de refuerzo **SikaFelt® FV-225** y presione con el rodillo o la brocha hasta lograr que el refuerzo quede totalmente embebido en el producto.

Se debe evitar dejar partes de malla sin adherir o con arrugas. Se recomienda llevar al sitio las piezas específicas para cada uno de los detalles previamente recortadas para un mayor rendimiento de la aplicación.

En cubiertas expuestas los traslajos deben ser mínimo de 5 cm.

Nota: Todos los datos de esta Hoja de Datos de Producto están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas tomadas «in situ» pueden variar debido a circunstancias fuera de nuestro control.

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Manténgase fuera del alcance de los niños. Usar guantes de látex y gafas de seguridad para su manipulación.

Sika Colombia S.A.S

Vereda Canavita, Km 20.5 Autopista Norte

Tocancipá Cundinamarca Colombia

phone: +57 1 878 6333

e-mail: sika_colombia@co.sika.com

web: col.sika.com



Responsabilidad Integral



ISO 9001
Icontec
Código: CO-BC 033-1



ISO 14001
Icontec
Código: CO-SA 006-1

Hoja de Datos del Producto

SikaFelt® FV-225

Octubre 2018, Versión 01.01

020915952000000029

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicadas en la página web: col.sika.com.

SikaFeltFV-225-es-CO-(10-2018)-1-1.pdf



CONSTRUYENDO CONFIANZA