



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

SikaWall® Pega Placa

ADHESIVO EN POLVO PARA LA UNIÓN DE PLACAS DE YESO A MUROS DE CONCRETO Y MAMPOSTERÍA EN SISTEMAS DE REVOQUE SECO.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

SikaWall® Pega Placa es un adhesivo monocomponente en polvo, listo para usar luego de adicionar agua, que desarrolla alta resistencia de adherencia entre las placas de yeso y los diferentes tipos de superficies (bloque, ladrillo, mortero o concreto).

USOS

Pegado de placas de yeso sobre muros de diferentes materiales como concreto, bloque o mortero en interiores. Material para realizar el remate entre el muro existente y el revoque en seco, en elementos como puertas y ventanas.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Formulado especialmente para sistemas de revoque en seco.
- Alta adherencia entre la placa y las diferentes superficies donde se aplica el producto.
- Fácil mezclado y tiempo abierto extendido que permite realizar correcciones.
- Limpieza en la aplicación, con bajo desperdicio.
- Es un producto económico por su alto rendimiento en la aplicación.
- Monocomponente, listo para usar con la sola adición de agua.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques	Bolsas de 25 y 40 kg.
Apariencia / Color	Blanco
Vida útil en el recipiente	Seis (6) meses desde su fecha de producción.
Condiciones de Almacenamiento	Almacenar en un lugar fresco , bajo techo y en su empaque original bien cerrado, sobre estibas. Transportar sobre estibas en vehículos cerrados y protegidos de la humedad

INFORMACION DE APLICACIÓN

Proporción de la Mezcla	Relación agua/polvo: 10 litros de agua aproximadamente por saco de 25 kg. Aprox.
Consumo	2.5 kg / m ² aproximadamente Los consumos pueden variar dependiendo del tipo de material de la superficie, rugosidad, nivelación del muro y consistencia de la mezcla realizada por el aplicador.

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja de Datos del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

LIMITACIONES

SikaWall® Pega Placa no debe aplicarse en: Superficies metálicas o de madera. Para colocar encima de carillas o en superficies interiores. A temperaturas más bajas que el sustrato o la superficie a 6 ° C o más de 32 ° C. No mezclar con otros productos. Después de que el producto comience, su configuración (pérdida de capacidad de administración) debe rechazarse. Nunca se debe agregar agua cuando la mezcla se endurece en el recipiente de amasado. Las desviaciones en la nivelación del soporte deben ser menores a 5 cm, la limpieza de las manos será con agua y jabón antes de que el producto se haya endurecido.

Evitar contacto visual. Es muy importante No exceder los tiempos abiertos mayores de 45 minutos antes de instalar el panel de yeso

Solo se debe agregar la cantidad recomendada de agua al producto. En condiciones de calor extremo y vientos fuertes, se sugiere reducir el tiempo de apertura a 30 min. Las paredes que se revocarán deben limpiarse. El resultado final de la instalación dependerá de la experiencia y habilidad del aplicador.

Para cualquier aclaración, consulte con nuestro Departamento Técnico.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

For information and recommendations on the correct handling, storage and disposal chemical waste, users should refer to the current security sheet that contains data physical, ecological, toxicological and other relative data.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

CALIDAD DEL SUSTRATO PRE-TRATAMIENTO

La superficie debe estar, sana, limpia, libre de grasa, polvo, lechada de cemento, partículas sueltas, pintura u otras sustancias extrañas que puedan afectar la adherencia, la superficie y el ambiente deben estar entre 6°C y 32°C.

MEZCLADO

En un recipiente limpio de boca y fondo ancho verter aproximadamente 10 litros de agua. Luego, se debe añadir poco a poco la totalidad del **SikaWall® Pega Placa** (25 kilos). El mezclado debe prolongarse hasta obtener una pasta homogénea, exenta de grumos y de color uniforme (aproximadamente 3 minutos). Se debe dejar reposar el producto durante 2 a 3 minutos aproximadamente antes de realizar la aplicación.

APLICACIÓN

SikaWall® Pega Placa se aplica en motas de aproximadamente 10 cm de diámetro y con el espesor requerido para aplomar el muro. Distribuyéndolas uniformemente

sobre la superficie de la placa de yeso o del muro, cada 40 cm en forma vertical y 40 cm en forma horizontal, El espesor máximo de pegamento es de 5cm y el mínimo de 8 mm.

Luego se procede a instalar la placa de yeso presionado contra el muro con la ayuda de un martillo de goma hasta obtener la ubicación y nivelación prevista.

Verificar que el adhesivo no haya formado película en la superficie. Si ello ocurre, retírelo y reaplique producto fresco. **SikaWall® Pega Placa** puede ser usado para fijar exclusivamente láminas de yeso en interiores.

Para isonorizar las placas se debe colocar más producto para evitar que la placa suene hueca, en este caso se recomienda utilizar 190 motas por placa (separación de 5 a 10 cm entre motas). Un bulto de 25 kilos de **SikaWall® Pega Placa** con esta técnica de aplicación rinde para adherir 2 placas de yeso.

Posterior a la instalación de la placa de yeso realizar el tratamiento de las juntas con cinta papel utilizando **SikaWall® 225 Masilla en Polvo**. Realizar el pulimiento final con **SikaMastic** o **Sika Joint Compound**.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso. Otras restricciones: ver notas legales.

NOTAS LEGALES

MANTENGASE EL ENVASE BIEN CERRADO • MANTENGASE FUERA DE ALCANCE DE LOS NIÑOS • NO APTO PARA CONSUMO HUMANO • SOLO PARA USO INDUSTRIAL • SOLO PARA USO PROFESIONAL.

Previo al uso de cualquiera de los productos Sika, los usuarios deben siempre leer y seguir las instrucciones y advertencias de uso de la edición más reciente de la Hoja de Datos del Producto y de la Hoja de Datos de Seguridad, disponibles en col.sika.com o llamar al Departamento de Servicios Técnicos de Sika a los números de contacto que aparecen en nuestra página web www.col.sika.com en la sección de Contáctenos.

Ninguna información contenida en la literatura y los materiales de Sika libera al usuario de la obligación de leer y seguir las advertencias e instrucciones para cada producto Sika como se establece en cada Hoja de Datos del Producto, etiqueta del producto y Hoja de Datos de Seguridad previo al uso.

Para más información y asesoramiento relacionado al transporte, manejo, almacenamiento y disposición de productos químicos, el usuario debe referirse a la Hoja de Datos de Seguridad que contiene información relacionada con seguridad física, ecológica, toxicológica, entre otras.

El usuario debe leer la versión más actualizada de la Hoja de Datos de Seguridad antes de usar cualquier producto. Sika garantiza por seis (6) meses que, desde la fecha de compra, este producto está libre de defectos de fabricación y cumple con las propiedades técnicas de la Hoja de Datos del Producto actual si se usa de acuerdo con las recomendaciones de Sika y dentro de la vida útil en recipiente. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos de-seados.

NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA APLI-

CA, INCLUYENDO GARANTÍAS COMERCIALES O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, SIKA NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ALGUNA. SIKA NO SERÁ RESPONSABLE POR EL USO DE ESTE PRODUCTO EN UNA FORMA QUE INFRINJA ALGUNA PATENTE O CUALQUIER DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE UN TERCERO.

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos y condiciones generales de venta publicadas en la página web: col.sika.com.

Sika Colombia S.A.S

Vereda Canavita, Km 20.5 Autopista Norte
Tocancipá, Cundinamarca. Colombia
phone: +57 601 878 6333
e-mail: sika_colombia@co.sika.com
web: col.sika.com

Hoja de Datos del Producto
SikaWall® Pega Placa
Febrero 2025, Versión 01.02
02184010200000021

SikaWallPegaPlaca-es-CO-(02-2025)-1-2.pdf

