

SikaTop® Seal-107

RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE PARA TANQUES, FOSOS Y OBRAS HIDRAULICAS SOMETIDAS A PRESION Y MOVIMIENTO.



Sika Colombia S.A.

BARRANQUILLA

Cll. 114 No. 10 – 415. Bodega A-2
Complejo Industrial Stock Caribe.
Barranquilla
Tels.: (5) 3822276 / 3822008 /
3822851 / 3822520 / 30
Fax: (5) 3822678
barranquilla.ventas@co.sika.com

CALI

Cll. 13 No. 72 - 12
Centro Comercial Plaza 72
Tels.: (2) 3302171 / 62 / 63 / 70
Fax: (2) 3305789
cali.ventas@co.sika.com

CARTAGENA

Albornoz - Via Mamonal
Cra. 56 No. 3 - 46
Tels.: (5) 6672216 – 6672044
Fax: (5) 6672042
cartagena.ventas@co.sika.com

EJE CAFETERO

Centro Logístico Eje Cafetero
Cra. 2 Norte No. 1 – 536
Bodegas No. 2 y 4
Vía La Romelia - El Pollo
Dosquebradas, Risaralda
Tels.: (6) 3321803 / 05 / 13
Fax: (6) 3321794
pereira.ventas@co.sika.com

MEDELLÍN

Km. 34 Autopista Medellín -
Bogotá - Rionegro
PBX: (4) 5301060
Fax: (4) 5301034
medellin.ventas@co.sika.com

SANTANDERES

Km. 7 - Vía a Girón
Bucaramanga - Santander
PBX: (7) 646 0020
Fax: (7) 6461183
santander.ventas@co.sika.com

TOCANCIPÁ

Vereda Canavita
Km. 20.5 - Autopista Norte
PBX: (1) 878 6333
Fax: (1) 878 6660
Tocancipá - Cundinamarca
oriente.ventas@co.sika.com,
bogota.ventas@co.sika.com

web: col.sika.com
sika_colombia@co.sika.com



SikaTop® Seal-107

RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE PARA TANQUES, FOSOS Y OBRAS HIDRAULICAS SOMETIDAS A PRESIÓN Y MOVIMIENTO

Usos


- Como revestimiento impermeable en edificaciones y obras civiles, especialmente de tipo hidráulico sobre superficies de concreto o mortero.
- Como impermeabilizante superficial en túneles, canales, piscinas, tanques, etc.
- Para impermeabilizar sótanos, fundaciones, fachadas, balcones.



Ventajas

- Semiflexible
- Impermeable
- Apto para estar en contacto con agua potable.
- Predosificado (Comp A + B).
- Excelente adherencia.
- Resistente, (2 mm de **SikaTop-Seal 107** equivalen a 20 mm de mortero normal).
- No es corrosivo, ni inflamable o tóxico.
- Puede pintarse.
- Para uso interior y exterior.

Modo de empleo



1. La superficie a proteger debe estar rugosa, limpia y húmeda. Sacuda la bolsa en todas las direcciones para homogeneizar el producto.
2. En un recipiente de boca ancha, vierta primero el componente A (líquido) y adicione el componente B (polvo) y mezcle manualmente o con un taladro de bajas revoluciones.
3. **Aplique SikaTop Seal-107** como una capa densa, aprox. 0.5 mm/capa, repártalo uniformemente, conservando el sentido de la aplicación para lograr un buen acabado. Se deben aplicar (2) dos capas de producto, la segunda capa se aplica después de 12 horas de haber aplicado la primera.
4. Para obtener un mejor curado, humedezca el **SikaTop Seal-107**, 3 o 4 horas después de aplicado. El **SikaTop Seal-107** recibe acabados como **Estuka Acrílico**, morteros, pinturas, adhesivos de enchape, etc.

Presentación

Presentación

Unidad de 20 kg



Aplique con:

			
Brocha	Cepillo de fibra	Llana	Espanja