



## HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

# SikaWall®-125 Pañete Rapido Secado

ESTUCO LISTO PARA RELLENO CON ALTA ADHERENCIA Y RESISTENCIA, DE RÁPIDO SECADO PARA NIVELACIÓN DE MUROS, REEMPLAZANDO EL USO DE PAÑETES, REVOQUES O MORTEROS SECOS.

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**SikaWall®-125 Pañete Rapido Secado** es un producto para usar como relleno en la nivelación de muros de diferentes materiales como ladrillo, bloque de mortero, concreto, etc, reemplazando el uso de pañetes o revoques en interiores y exteriores.

### USOS

Como relleno de nivelación sobre muros o cielo rasos en espesores variables, previo a la aplicación del estuco y/o pintura en interiores y exteriores en espesores hasta 2 cm.

### CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Reduce los tiempos de obra ya que puede estucar o pintar en un tiempo mucho menor que los pañetes convencionales.
- Rápido secado para avanzar en la terminación de muros.
- Alto rendimiento de instalación. Se instala con llana y boquilla o codal

- Se pueden aplicar espesores mínimos desde 3 mm hasta 2 cm en un mismo muro o cielo.
- Aplicación más limpia que los pañetes o revoques tradicionales.
- Mínimo desperdicio. El poco producto que cae al suelo se puede remezclar.
- Todo lo anterior se traduce en menores costos de mano de obra comparado con el pañete o revoque convencional.
- Buena dureza.
- Baja contracción que se traduce en menos capas y por lo tanto en un mayor rendimiento.
- Uso en interiores y exteriores.
- Color gris claro.
- Permite terminar filos y detalles en menor tiempo
- Alto rendimiento en tiempos de aplicación en fachadas, reduciendo tiempos de alquiler de andamios y equipos de aturas.

### CERTIFICADOS / NORMAS

**SikaWall®-125 Pañete Rapido Secado** conforme a los requisitos LEED v3. IEQ, crédito 4.2: Materiales de baja emisión: pinturas y recubrimientos. (Método SCAQMD 304-91) Contenido de VOC < 350 gr/l.

### INFORMACION DEL PRODUCTO

<b>Empaques</b>	Bolsas de 25 y 50 kg
<b>Apariencia / Color</b>	Gris claro
<b>Vida útil en el recipiente</b>	Seis (6) meses desde la fecha de producción.
<b>Condiciones de Almacenamiento</b>	Almacene el producto en sitio fresco, bajo techo, sobre estibas de madera y en su empaque original bien cerrado. Transportar en vehículos cerrados protegido de la humedad y la lluvia

## Consumo

Se requieren aproximadamente  $1.0 + 0.2 \text{ kg / m}^2$  por cada milimetro de espesor, dependiendo de la planicidad y el estado de la superficie.

Vida en el recipiente

15-25 minutos a  $20^\circ \text{C}$

Cantidad de agua recomendada

Aproximadamente 11 litros para la bolsa de 50kg

**Fraguado inicial**

15-25 minutos

## NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja de Datos del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

## LIMITACIONES

En exteriores se debe proteger de la lluvia las primeras 6 horas y se debe estucar y/o pintar a más tardar 7 días después de aplicado, con productos impermeables para exteriores como **Estuka Acrílico** y **SikaColor® C**.

Una vez abierto el empaque, debe consumirse totalmente el producto para evitar la formación de terrones en el material. La temperatura del sustrato debe estar entre  $5^\circ \text{C}$  y  $30^\circ \text{C}$ . No mezclar con arena, cemento o ningún otro material.

## ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Use guantes, gafas y respiradores para manipular el polvo. Consulte la hoja de seguridad del producto.

## CALIDAD DEL SUSTRATO PRE-TRATAMIENTO

La superficie puede estar seca ó húmeda mas no saturada y debe estar sana, limpia, libre de grasa, polvo, lechada de cemento, curadores, desmoldantes u otras sustancias extrañas, asi como de partículas sueltas.

## APLICACIÓN

### Aplicación del producto.

En un recipiente de boca ancha coloque agua y adicione lentamente el SikaWall®-125 Pañete Rapido Secado, mezclándolo con la mano enguantada o con taladro de bajas revoluciones hasta obtener una pasta con una consistencia pastosa.

Aplique con llana metálica lisa y nivele con la ayuda de una boquilla, codal o regla, extendiendo el producto en dirección vertical de abajo hacia arriba, luego en dirección horizontal y así sucesivamente hasta lograr una superficie totalmente plana.

Para el acabado final o pulimento en interiores, utilice un estuco base yeso **SikaWall® Estuka Capa Fina** o **SikaWall® EstukaDos** o estucos acrílicos como **SikaMastic®**. En Exteriores:

En un recipiente de boca ancha coloque **Sika® Viscobond** diluido con agua en relación 1:10 y adicione lentamente el SikaWall®-125 Pañete Rapido Secado, mezclándolo con la mano enguantada o con taladro de bajas revoluciones hasta obtener una pasta con una consistencia pastosa.

Aplique con llana metálica lisa y nivele con la ayuda de una boquilla, codal o regla, extendiendo el producto en dirección vertical de abajo hacia arriba, luego en dirección horizontal y así sucesivamente hasta lograr una superficie totalmente plana.

Para el acabado final o pulimento en exteriores utilice un estuco acrilico para exteriores como **Estuka Acrilico**.

## RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso. Otras restricciones: ver notas legales.

## NOTAS LEGALES

**MANTENGASE EL ENVASE BIEN CERRADO • MANTENGASE FUERA DE ALCANCE DE LOS NIÑOS • NO APTO PARA CONSUMO HUMANO • SOLO PARA USO INDUSTRIAL • SOLO PARA USO PROFESIONAL.**

Previo al uso de cualquiera de los productos Sika, los usuarios deben siempre leer y seguir las instrucciones y advertencias de uso de la edición más reciente de la Hoja de Datos del Producto y de la Hoja de Datos de Seguridad, disponibles en [col.sika.com](http://col.sika.com) o llamar al Departamento de Servicios Técnicos de Sika a los números de contacto que aparecen en nuestra página web [www.col.sika.com](http://www.col.sika.com) en la sección de Contáctenos.

Ninguna información contenida en la literatura y los materiales de Sika libera al usuario de la obligación de leer y seguir las advertencias e instrucciones para cada producto Sika como se establece en cada Hoja de Datos del Producto, etiqueta del producto y Hoja de Datos de Seguridad previo al uso.

Para más información y asesoramiento relacionado al transporte, manejo, almacenamiento y disposición de productos químicos, el usuario debe referirse a la Hoja de Datos de Seguridad que contiene información relacionada con seguridad física, ecológica, toxicológica, entre otras.

El usuario debe leer la versión más actualizada de la Hoja de Datos de Seguridad antes de usar cualquier producto. Sika garantiza por seis (6) meses que, desde la fecha de compra, este producto está libre de defectos de fabricación y cumple con las propiedades técnicas de la Hoja de Datos del Producto actual si se usa de acuerdo con las recomendaciones de Sika y dentro de la vida útil en recipiente. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados.

NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA APLICA, INCLUYENDO GARANTÍAS COMERCIALES O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, SIKA NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ALGUNA. SIKA NO SERÁ RESPONSABLE POR EL USO DE ESTE PRODUCTO EN UNA FORMA QUE INFRINJA ALGUNA PATENTE O CUALQUIER DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE UN TERCERO.

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos y condiciones generales de venta publicadas en la página web: [col.sika.com](http://col.sika.com).

**Sika Colombia S.A.S**

Vereda Canavita, Km 20.5 Autopista Norte  
Tocancipá, Cundinamarca. Colombia  
phone: +57 601 878 6333  
e-mail: [sika\\_colombia@co.sika.com](mailto:sika_colombia@co.sika.com)  
web: [col.sika.com](http://col.sika.com)

**Hoja de Datos del Producto**  
SikaWall®-125 Pañete Rapido Secado  
Febrero 2025, Versión 01.02  
02182010100000053

SikaWall-125PaeteRapidoSecado-es-CO-(02-2025)-1-2.pdf

