

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Separol Polvo

DESMOLDANTE Y COLOR SECUNDARIO DEL SISTEMA DE PISOS DE CONCRETO ESTAMPADOS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Separol Polvo es un polvo higroscópico, que impide la adherencia de los moldes de estampado al concreto y además le otorga un color secundario al sistema **Sikapiso® Decor**.

USOS

Separol Polvo puede ser usado por personal con experiencia y para las siguientes actividades:

- Antiadherente de moldes de estampado en el concreto.
- Color secundario del sistema **Sikapiso® Decor**.
- Agente curador en el piso estampado.

Para ser utilizado en placas de concreto nuevo, que estarán en interiores o exteriores y expuestas a tráfico vehicular o peatonal y/o acabado decorativo en:

- Vías urbanas
- Andenes y aceras

- Accesos a centros residenciales
- Parques y plazoletas
- Zonas comunes en urbanizaciones
- Parqueaderos
- Terrazas
- Centros comerciales
- Almacenes
- Clubes
- Centros recreacionales

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Proporciona pisos estampados con acabados intensos y uniformes.
- Facilita las actividades de estampado entre el molde y el concreto en estado fresco.
- Garantiza un detallado en forma y profundidad adecuado de la superficie a estampar.
- Previene la adherencia del concreto a las herramientas de estampado.
- Función de desmoldante y agente curador.
- Fácil de usar y aplicar.
- Disponible en varios colores.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques	Bolsa de 25 kg.
Apariencia / Color	Polvo color gris y neutro
Vida en el recipiente	Dos (2) año a partir de su fecha de fabricación. Para su transporte deben tomarse las precauciones normales para productos químicos.
Condiciones de Almacenamiento	Manténgase en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados entre + 5°C y + 30°C. Proteger de la acción directa de la luz solar, en un lugar fresco, seco y cubierto.
Densidad	2.70 +/- 0.03 kg/l

INSTRUCCIONES DE APLICACION

Después de colocar y compactar el endurecedor **Sikapiso**® **Decor**, este proceso se realiza cuando el concreto aun esta en estado fresco, esparza manualmente el **Separol Polvo** homogéneamente sobre toda la superficie del concreto a estampar.

Inmediatamente empiece el proceso de estampado del piso o placa de concreto con los moldes escogidos.

El exceso de producto se debe retirar con agua limpia cuando el concreto haya endurecido (aprox. 24 horas después de colocado).

LIMITACIONES

Separol Polvo es un polvo que por su consistencia requiere la protección normal durante la aplicación, utilizar gafas, máscara y guantes de caucho. Consulte la hoja de seguridad del producto para instrucciones específicas.

Se recomienda que la aplicación sea realizada por mano de obra calificada. Existen diferentes factores que pueden afectar el acabado y color del piso estampado por lo cual se deben tener en cuenta las instrucciones de la hoja técnica.

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Evitar el contacto con la piel y los ojos, usar equipo de

protección personal como guantes de caucho y gafas de protección para su manipulación. Manténgase fuera del alcance de los niños. Consultar la Hoja de Seguridad del producto.

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicadas en la página web: col.sika.com.

Sika Colombia S.A.S

Vereda Canavita, Km 20.5 Autopista Norte
Tocancipá Cundinamarca Colombia
phone: +57 1 878 6333
e-mail: sika_colombia@co.sika.com
web: col.sika.com



Responsabilidad Integral



ISO 9001
Icontec

Código: CO-SC-033-1



ISO 14001
Icontec

Código: CO-SA-006-1

SeparolPolvo-es-CO-(06-2020)-1-2.pdf

Hoja de Datos del Producto

Separol Polvo

Junio 2020, Versión 01.02
021405021000000033

