



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika® Tela Asfáltica

LÁMINA BITUMINOSA PARA REFUERZO Y CAPA SEPARADORA INTERMEDIA EN CUBIERTAS IMPERMEABILIZADAS.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

La tela asfáltica está compuesta por papel Kraft y asfalto impregnados en altas temperaturas, conformando una lámina de 160 gr/m².

USOS

- **Construcción** de campamentos o albergues transitorios.
- **Protección** de mantos asfálticos en sistemas impermeables con sobre-piso en mortero.
- Capa separadora y barrera de vapor.
- **100% embebida en asfalto**, no contiene rellenos ni aceites.
- **Rollos completos**, sin empalmes, continuos.
- **Mayor resistencia a la humedad.**
- Refuerzo impermeable en cubiertas inclinadas con tejas prefabricadas.
- Preparación de soportes y capa separadora.
- Liviana y de fácil instalación.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Es un producto de fácil manejo, liviano, fácil de instalar y se puede utilizar en la cantidad que se requiera.
- Completamente embebida en asfalto, lo que alarga la vida útil del producto.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques	Rollo 1mx20m
Vida en el recipiente	1 año protegida de la intemperie.
Condiciones de Almacenamiento	Sika® Tela Asfáltica , se debe almacenar en forma vertical, hasta tres unidades en columna. 1 año protegida de la intemperie.
Longitud	20m
Ancho	1m

INSTRUCCIONES DE APLICACION

Como cubierta o cercado debe ir apoyada sobre armaduras de maderas y para asegurarla se debe utilizar clavos pequeños o tachuelas.

Debe ir traslapada un mínimo de 5 cm. y pegada con Emulsión Asfáltica Sika o Igol cimentación.

LIMITACIONES

Una vez instalada la **Sika® Tela Asfáltica** se debe tener especial cuidado en que no quede soportando cargas ni este en contacto con objetos contundentes, punzantes o cortantes que la puedan averiar. Al instalar el material no se requiere de mayor tensión, por lo tanto se debe evitar aplicar grandes fuerzas de tracción.

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicadas en la página web: col.sika.com.

Sika Colombia S.A.S

Vereda Canavita, Km 20.5 Autopista Norte

Tocancipá Cundinamarca Colombia

phone: +57 1 878 6333

e-mail: sika_colombia@co.sika.com

web: col.sika.com



Responsabilidad Integral



ISO 9001
Icontec
Código: CO-SC 033-1



ISO 14001
Icontec
Código: CO-SA 006-1

Hoja de Datos del Producto

Sika® Tela Asfáltica

Mayo 2019, Versión 01.01

020920011990000123

SikaTelaAsfáltica-es-CO-(05-2019)-1-1.pdf

