



## HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

## SikaWall®-60 Primer DPR

Imprimante acrílico

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Imprimante acrílico para texturas que reduce las posibilidades de eflorescencias y mejora la apariencia y uniformidad del acabado final. Es permeable al vapor de agua sin constituir una barrera de vapor.

## USOS

- Areas internas y externas
- Todo tipo de superficies que recibirán acabados y revestimientos acrílicos.

## CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Excelente cubrimiento
- Fácil aplicación
- Permeable al vapor

## INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Resina acrílica, pigmentos activos, cargas minerales y aditivos químicos.
Empaques	Cuñete de 25 kg
Apariencia / Color	Líquido viscoso / Blanco o coloreado de acuerdo con el color de la textura.
Vida útil en el recipiente	18 meses a partir de la fecha de fabricación si se almacena correctamente.
Condiciones de Almacenamiento	Almacene el producto en su envase original, bien cerrado, en lugar fresco y bajo techo. Transportar con las precauciones normales para productos químicos.
Densidad	1,55 g/cm <sup>3</sup>

## INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo	0,250 kg/m <sup>2</sup> . Dilución de máximo el 15% con agua limpia.
Rendimiento	100 - 115 m <sup>2</sup> por cuñete de 25 kg. El rendimiento puede variar de acuerdo con las condiciones del sustrato.
Temperatura Ambiente	Min. 4° C - Max. 38° C
Temperatura del Sustrato	Min. 4° C - Max. 38° C

## NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja de Datos del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

## ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Para información y recomendaciones sobre transporte, manipulación, almacenamiento y eliminación de los productos químicos, por favor consulte la hoja de seguridad más reciente que contengan datos relativos a la seguridad física, ecológica, toxicológica y otros.

## EQUIPO

Aplique con rodillo, brocha o un equipo de rociado apropiado en una capa continua.

## CALIDAD DEL SUSTRATO PRE-TRATAMIENTO

- Quite los contaminantes superficiales tales como el polvo y el sucio sin dañar el sustrato.
- A las superficies previamente pintadas se les debe quitar toda la pintura suelta y polvorienta y el brillo que tengan.
- La mampostería y el concreto nuevos deben limpiarse y curarse al menos 28 días.
- Verifique si las superficies de concreto tienen alcalinidad y deles tratamiento. Se deberá quitar cualquier reactivo o antiadherente.
- El concreto o la mampostería desigual pueden nivelarse con 1021 Dry o capa de base y adhesivo u otro producto apropiado y compatible.

## MEZCLADO

Producto listo para usar. Se recomienda homogenizar previamente con la ayuda de un mezclador de bajas revoluciones.

## APLICACIÓN

Coloque el material en la llana y transféralo al sustrato con una Aplicar en capa continua con rodillo, cepillo o pistola. Se debe respetar el consume indicado del product, ya que si se aplica en exceso, puede comprometer la uniformidad del color y el acabado.

## LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Las herramientas y materiales utilizados deben limpiarse con agua inmediatamente después de la aplicación del producto.

## RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso. Otras restricciones: ver notas legales.

## NOTAS LEGALES

**MANTENGASE EL ENVASE BIEN CERRADO • MANTENGASE FUERA DE ALCANCE DE LOS NIÑOS • NO APTO PARA CONSUMO HUMANO • SOLO PARA USO INDUSTRIAL • SOLO PARA USO PROFESIONAL.**

Previo al uso de cualquiera de los productos Sika, los usuarios deben siempre leer y seguir las instrucciones y advertencias de uso de la edición más reciente de la Hoja de Datos del Producto y de la Hoja de Datos de Seguridad, disponibles en [col.sika.com](http://col.sika.com) o llamar al Departamento de Servicios Técnicos de Sika a los números de contacto que aparecen en nuestra página web [www.col.sika.com](http://www.col.sika.com) en la sección de Contáctenos.

Ninguna información contenida en la literatura y los materiales de Sika libera al usuario de la obligación de leer y seguir las advertencias e instrucciones para cada producto Sika como se establece en cada Hoja de Datos del Producto, etiqueta del producto y Hoja de Datos de Seguridad previo al uso.

Para más información y asesoramiento relacionado al transporte, manejo, almacenamiento y disposición de productos químicos, el usuario debe referirse a la Hoja de Datos de Seguridad que contiene información relacionada con seguridad física, ecológica, toxicológica, entre otras.

El usuario debe leer la versión más actualizada de la Hoja de Datos de Seguridad antes de usar cualquier producto. Sika garantiza por seis (6) meses que, desde la fecha de compra, este producto está libre de defectos de fabricación y cumple con las propiedades técnicas de la Hoja de Datos del Producto actual si se usa de acuerdo

con las recomendaciones de Sika y dentro de la vida útil en recipiente. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos de-seados.

NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA APLICADA, INCLUYENDO GARANTÍAS COMERCIALES O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, SIKA NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ALGUNA. SIKA NO SERÁ RESPONSABLE POR EL USO DE ESTE PRODUCTO EN UNA FORMA QUE INFRINJA ALGUNA PATENTE O CUALQUIER DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE UN TERCERO.

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos y condiciones generales de venta publicadas en la página web: [col.sika.com](http://col.sika.com).

**Sika Colombia S.A.S**

Vereda Canavita, Km 20.5 Autopista Norte  
Tocancipá, Cundinamarca. Colombia  
phone: +57 601 878 6333  
e-mail: [sika\\_colombia@co.sika.com](mailto:sika_colombia@co.sika.com)  
web: [col.sika.com](http://col.sika.com)

**Hoja de Datos del Producto**  
SikaWall®-60 Primer DPR  
Febrero 2025, Versión 02.02  
021830400100000037

SikaWall-60PrimerDPR-es-CO-(02-2025)-2-2.pdf

