



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika® Ajustador Uretano

PRODUCTO PARA DILUCIÓN DE PRODUCTOS URETANOS.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Producto especialmente diseñado para ser utilizado en dilución de sistemas uretanos.

USOS

- Dilución para la aplicación de productos uretanos.
- Limpieza de equipos y herramientas utilizadas para la aplicación de productos de uretano.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

Su composición y formulación permite su correcta aplicación, sin afectar las propiedades protectoras y el secado. No modifica el acabado ni proporciona defectos en las superficies protegidas.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques	Contenedor de 5 galones / tambor de 55 galones.
Vida en el recipiente	Tres (3) años desde su fecha de producción.
Condiciones de Almacenamiento	Almacene bien cerrado en su envase original, en lugares frescos y bajo techo. Transporte bajo las precauciones normales para productos químicos.
Densidad	3.67 ± 0.11 kg/gal (ASTM D1475)
Contenido en Sólidos	0,8% + 0,5 por peso
Color	Transparente

INSTRUCCIONES DE APLICACION

Viene listo para usar. Mezclar con los productos uretanos recomendados para cada sistema de protección de acuerdo con la viscosidad a obtener.

LIMITACIONES

No fume durante el uso. Es un producto inflamable, utilícelo solo en ausencia total de chispa o llama. Contiene humos nocivos, evitar la inhalación.

NOTAS

Todos los datos técnicos indicados en esta hoja de datos se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias fuera de nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Siempre use guantes, gafas y careta para el manejo. No permita que **Sika® Ajustador Uretano** Ref. 958016 entre en contacto con la piel. Almacenar en un lugar ventilado. Ver la hoja de datos de seguridad del producto. En caso de emergencia, comuníquese con CISPROQUIM 2886012 en Bogotá y a nivel nacional al 01- 800-0916012. Cuando se aplica en áreas cerradas, se recomienda un equipo de aplicación a prueba de explosiones.

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicadas en la página web: col.sika.com.

Sika Colombia S.A.S

Vereda Canavita, Km 20.5 Autopista Norte

Tocancipá Cundinamarca Colombia

phone: +57 1 878 6333

e-mail: sika_colombia@co.sika.com

web: col.sika.com



Responsabilidad Integral



ISO 9001
Icontec
Código: CO-BC 033-1



ISO 14001
Icontec
Código: CO-SA 006-1

Hoja de Datos del Producto

Sika® Ajustador Uretano

Octubre 2018, Versión 02.01

020816210020000014

SikaAjustadorUretano-es-CO-(10-2018)-2-1.pdf

