



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sikalastic®-510 Imper Terrazas

Impermeabilizante líquido para cubiertas, diseñado para sellar fisuras en juntas de baldosas no absorbentes en terrazas y balcones existentes.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sikalastic®-510 Imper Terrazas es un líquido blanco para impermeabilizar juntas, grietas pequeñas o fisuras de pisos en balcones, terrazas o cualquier superficie horizontal que cuenten con una baldosa que no sea absorbente o no porosa. Su nueva tecnología FD (Fast Dry) permite rellenar el interior de cada una de las grietas, oquedades, fisuras o juntas del emboquillado sin modificar la apariencia de la superficie y sin necesidad de retirar ninguna pieza del acabado.

USOS

Impermeabilización de las juntas, fisuras de pisos con baldosas no absorbentes de balcones y terrazas.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Fácil aplicación.
- No cambia la apariencia de la superficie.
- Secado rápido.
- Permite el tráfico peatonal una hora después de aplicado.
- Puede llover después de 2 horas de aplicado el producto.
- Producto listo para usar.
- Se aplica en frío.

- No contiene solventes, por lo que es un producto ecológico y seguro en su aplicación.
- De fácil mantenimiento.
- Durabilidad del producto 1 a 2 años.
- No es un recubrimiento superficial, ya que penetra en el interior de las grietas, fisuras, oquedades.
- No requiere retirar todas las baldosas para impermeabilizar ya que actúa por impregnación en las juntas, grietas y pequeñas fisuras

CERTIFICADOS / NORMAS

Clasificación USGBC LEED:

Sikalastic®-510 Imper Terrazas se ajusta a los requisitos de LEED - EQ. Crédito 4.2: Materiales de baja emisión
Pinturas & Recubrimientos: VOC

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques	Galón: 4 kg Cuñete: 20 kg
Color	Líquido blanco, una vez seco se vuelve transparente.
Vida útil en el recipiente	12 meses desde su fecha de producción, si se ha almacenado adecuadamente y en su recipiente original
Condiciones de Almacenamiento	Almacene el producto en su envase original, bien cerrado en lugar fresco, seco y bajo techo a una temperatura mayor a 5°C y menor a 35°C. Transportar con las precauciones normales para productos químicos.
Densidad	1.014 kg/l
pH	8.0 +/- 1.0
Tiempo de secado	1-2 horas

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja de Datos del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

LIMITACIONES

- El producto deberá aplicarse en toda el área para asegurar que ingrese por las fisuras, juntas o grietas pequeñas y de esta manera impermeabilice por dentro las filtraciones.
- Aplicar a dos manos el **Sikalastic®-510 Imper Terrazas** y en casos extremos podrá aplicarse hasta 3 manos.
- Cuando se esperen lluvias asegure colocar el producto a dos manos por lo menos 2 horas antes de que llueva.
- No aplique el producto en baldosas o superficies porosas.
- El producto sobrante deberá guardarse en su cuñete y taparse para que pueda ser utilizado posteriormente antes de su fecha de caducidad.
- Una vez aplicado evite dejar exceso de **Sikalastic®-510 Imper Terrazas** sobre la superficie para evitar manchas posteriores por efecto de la suciedad, lo puede limpiar con un trapo o trapeador seco.
- El producto no es un recubrimiento superficial.
- La expectativa de vida del producto es de 1 - 2 años. Si se presentan filtraciones se sugiere instalar una capa adicional de producto
- Es un impermeabilizante por impregnación para sellar microfisuras

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Rendimiento: Aproximadamente 4 m² por galón.

Tabla de Consumos:

Estructura del Sistema	Producto	Consumo aproximado* (kg/m ²)
Primera Capa	Sikalastic®-510 Imper Terrazas	0.5
Segunda Capa	Sikalastic®-510 Imper Terrazas	0.5
Consumo Total		1.0

*Estos consumos son una aproximación teórica que puede variar dependiendo del tipo de sustrato, la rugosidad de la superficie y los métodos de aplicación.

PREPARACION DEL SUSTRATO

La superficie debe estar seca, sana y limpia, libre de polvo, grasa o material que impida la adherencia del producto.

Asegúrese de que todas las baldosas estén firmes y bien sujetas, reemplazando las secciones rotas o defectuosas. Todas las superficies con humedad deben dejarse secar por completo. En caso de duda, retire una baldosa para la determinación exacta del contenido de humedad, ya que de aplicarse el producto con presencia de agua al interior del soporte el **Sikalastic®-510 Imper Terrazas** se diluirá con el agua y evitará que una parte endurezca, quedando atrapado un líquido blanquecino en el interior, que ocasionará que en la próxima lluvia aparezca sobre la superficie, manchando la misma. En caso de que esto suceda, podrá limpiar con un trapero o trapo seco este líquido blanquecino, evitando así las manchas posteriores.

*Importante: NO deje secar dicho líquido blanquecino ya que será más difícil de retirar.

MEZCLADO

El producto viene listo para su aplicación, se puede aplicar con haragán para agua, vertiendo con ayuda de un recipiente

APLICACIÓN

Vierta una cantidad aproximada de 1 a 2 litros en una sección de la superficie, y con un haragán para agua, comience a distribuir el líquido, hasta donde alcance la cantidad vertida, asegurándose de que el líquido cubra toda el área, incluyendo las juntas y superficie de las baldosas.

Con esto aseguramos que el **Sikalastic®-510 Imper Terrazas** penetre por todas las grietas y juntas abiertas del piso. No permita que el producto se encharque en la superficie del piso, ya que podría mancharse después de aplicado, distribuya el líquido de tal manera que al secarse no queden residuos, en las juntas de las baldosas si podrá dejarse que se encharque para permitir que el líquido penetre lo más posible al interior, solo tenga cuidado de que al secar no manche la baldosa.

Repita la misma acción por secciones hasta que cubra el total de la superficie a impermeabilizar. Dejar secar el producto durante 1 hora. Vuelva a aplicar una segunda mano repitiendo la misma actividad como se mencionó al inicio.

Para casos difíciles, puede aplicar una tercera mano después de que pase 1 hora de haber aplicado la segunda mano. Deje que la última capa seque durante una hora, limpie toda la superficie de tal manera que no deje nada de líquido sobre la misma.

Nota: El sustrato puede recibir lluvia después de 2 horas de haberse aplicado.

*En algunos lugares con clima templados a fríos podría llegar a secar en 3 horas.

NOTAS LEGALES

MANTENGASE EL ENVASE BIEN CERRADO • MANTENGASE FUERA DE ALCANCE DE LOS NIÑOS • NO APTO PARA CONSUMO HUMANO • SOLO PARA USO INDUSTRIAL • SOLO PARA USO PROFESIONAL.

Previo al uso de cualquiera de los productos Sika, los usuarios deben siempre leer y seguir las instrucciones y advertencias de uso de la edición más reciente de la Hoja de Datos del Producto y de la Hoja de Datos de Seguridad, disponibles en col.sika.com o llamar al Departamento de Servicios Técnicos de Sika a los números de contacto que aparecen en nuestra página web www.col.sika.com en la sección de Contáctenos.

Ninguna información contenida en la literatura y los materiales de Sika libera al usuario de la obligación de leer y seguir las advertencias e instrucciones para cada producto Sika como se establece en cada Hoja de Datos del Producto, etiqueta del producto y Hoja de Datos de Seguridad previo al uso.

Para más información y asesoramiento relacionado al transporte, manejo, almacenamiento y disposición de productos químicos, el usuario debe referirse a la Hoja de Datos de Seguridad que contiene información relacionada con seguridad física, ecológica, toxicológica, entre otras.

El usuario debe leer la versión más actualizada de la Hoja de Datos de Seguridad antes de usar cualquier producto. Sika garantiza por seis (6) meses que, desde la fecha de compra, este producto está libre de defectos de fabricación y cumple con las propiedades técnicas de la Hoja de Datos del Producto actual si se usa de acuerdo con las recomendaciones de Sika y dentro de la vida útil en recipiente. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados.

NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA APLICA, INCLUYENDO GARANTÍAS COMERCIALES O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, SIKA NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ALGUNA. SIKA NO SERÁ RESPONSABLE POR EL USO DE ESTE PRODUCTO EN UNA FORMA QUE INFRINJA ALGUNA PATENTE O CUALQUIER DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE UN TERCERO.

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los produc-

tos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos y condiciones generales de venta publicadas en la página web: col.sika.com.

Sika Colombia S.A.S

Vereda Canavita, Km 20.5 Autopista Norte
Tocancipá, Cundinamarca. Colombia
phone: +57 601 878 6333
e-mail: sika_colombia@co.sika.com
web: col.sika.com

Hoja de Datos del Producto
Sikalastic®-510 Imper Terrazas
Julio 2026, Versión 01.01
020915108010245377

Sikalastic-510ImperTerrazas-es-CO-(07-2026)-1-1.pdf

