

## HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

# Sika® Spacer Tape HD

Espaciador autoadhesivo de espuma de poliuretano de celda abierta

**DATOS TÍPICOS DEL PRODUCTO (PARA VALORES ADICIONALES, CONSULTE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD)**

Base química	Espuma de poliuretano de celda abierta
Color	Negro
Temperatura de aplicación	15 – 50 °C
Shore A (CQP023-1)	30
Fuerza a la compresión (ASTM D-1667)	10 % compresión 0.1 N/mm <sup>2</sup>
Temperatura de servicio	-40 – 80 °C
Vida útil	18 meses <sup>A</sup>

<sup>A)</sup> almacenamiento por debajo de 25 °C en un lugar seco, protegido de la luz solar

**DESCRIPCIÓN**

Sika® Spacer Tape HD es una cinta espaciadora de espuma de poliuretano de celda abierta y alta resistencia para acristalamiento estructural y revestimiento con un adhesivo sensible a la presión y un revestimiento de polietileno en ambos lados.

**VENTAJAS**

- Permite la penetración de aire y humedad para el curado de los adhesivos de silicona Sikasil®.
- Compatible con los productos Sikasil® SG, IG, WT y WS

**AREAS DE APLICACIÓN**

Sika® Spacer Tape HD se utiliza típicamente en ensamblajes de acristalamiento estructural para ajustar el dimensionamiento correcto de la junta.

Este producto es adecuado solo para usuarios profesionales experimentados. Se deben realizar pruebas con sustratos y condiciones reales para garantizar la adhesión y la compatibilidad del material.

## METODO DE APLICACIÓN

### Preparación de la Superficie

Los soportes deben estar limpios, secos, libres de grasa, polvo y partículas sueltas.

### Aplicación

Alinee y aplique la cinta a una superficie de contacto y asegúrese de que se mantengan las dimensiones previstas de la junta. Presione la cinta sobre el sustrato. Retire el forro protector e inmediatamente coloque el segundo sustrato (previamente limpiado, vea arriba) sobre la cinta.

### NOTA IMPORTANTE

Sika® Spacer Tape HD mantendrá su forma y tamaño en la mayoría de las condiciones, pero no pretende ser un componente estructural.

Una vez que se aplica la cinta espaciadora, no se debe quitar ni reutilizar. Por lo tanto, es esencial colocar la cinta con cuidado. Asegúrese de que el producto esté en contacto con ambas superficies. Si la unidad no está correctamente alineada, retire la cinta espaciadora usada, deséchela y repita la aplicación con cinta nueva.

Sika® Spacer Tape HD es compatible con los selladores y adhesivos Sikasil® SG, WT, WS e IG. Todos los demás selladores deben ser probados por el fabricante para verificar su compatibilidad y deben ser aprobados por Sika antes de su uso.

Sika® Spacer Tape HD solo puede ser utilizado en aplicaciones de acristalamiento estructural o unión de ventanas por profesionales experimentados y después de un examen detallado y aprobación por escrito de los detalles del proyecto correspondiente por parte del Departamento Técnico de Sika Industry.

La aplicación de cintas espaciadoras que excedan los 20 mm de ancho puede provocar el encapsamiento de burbujas de aire que pueden verse detrás de tipos de vidrio transparente.

## INFORMACION ADICIONAL

La información contenida en este documento se ofrece solo como guía general. El asesoramiento sobre aplicaciones específicas está disponible a petición del Departamento Técnico de Sika Industry.

Las copias de las siguientes publicaciones están disponibles a pedido:

- Hojas de datos de seguridad

## EMPAQUES

Tamaño de rollo estándar

Espesor [mm]	Ancho [mm]	Largo [m]
6.4*	6	15.25

## DATOS BÁSICOS DEL PRODUCTO

Los resultados pueden diferir según las variaciones estadísticas dependiendo de los métodos de mezcla y equipo, temperatura, métodos de aplicación, métodos de prueba, condiciones del sitio real y condiciones de curado.

## INFORMACIÓN SALUD Y SEGURIDAD

Para información y asesoría relacionada con el transporte, manejo, almacenamiento y disposición de productos químicos, los usuarios deben referirse a la hoja de seguridad vigente que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos, así como otros datos relacionados de seguridad.

## NOTA LEGAL

• Manténgase el envase bien cerrado • Manténgase fuera de alcance de los niños • No apto para consumo humano • Solo para uso industrial • Solo para uso profesional. Previo al uso de cualquiera de los productos Sika, los usuarios deben siempre leer y seguir las instrucciones y advertencias de uso de la edición más reciente de la Hoja de Datos del Producto y de la Hoja de Datos de Seguridad, disponibles en [col.sika.com](http://col.sika.com) o comunicarse con el Departamento de Servicios Técnicos de Sika a los números de contacto que aparecen en nuestra página web [www.col.sika.com](http://www.col.sika.com) en la sección de Contáctenos. Ninguna información contenida en la literatura y los materiales de Sika libera al usuario de la obligación de leer y seguir las advertencias e instrucciones para cada producto Sika como se establece en cada Hoja de Datos del Producto, etiqueta del producto y Hoja de Datos de Seguridad previo al uso. Para más información y asesoramiento relacionado al transporte, manejo, almacenamiento y disposición de productos químicos, el usuario debe referirse a la Hoja de Datos de Seguridad que contiene información relacionada con seguridad física, ecológica, toxicológica, entre otras. El usuario debe leer la versión más actualizada de la Hoja de Datos de Seguridad antes de usar cualquier producto. Sika garantiza por seis (6) meses que, desde la fecha de compra, este producto está libre de defectos de fabricación y cumple con las propiedades técnicas de la Hoja de Datos del Producto actual si se usa de acuerdo con las recomendaciones de Sika y dentro de la vida útil en recipiente. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA APLICA, INCLUYENDO GARANTÍAS COMERCIALES O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, SIKA NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ALGUNA. SIKA NO SERÁ RESPONSABLE POR EL USO DE ESTE PRODUCTO EN UNA FORMA QUE INFRINJA ALGUNA PATENTE O CUALQUIER DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE UN TERCERO. La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika

## HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika® Spacer Tape HD  
Versión 02.01 (08 - 2023), es\_CO  
01940000099001000



sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos y condiciones generales de venta publicadas en la página web: [col.sika.com](http://col.sika.com).

